

Vertriebsorganisation	A & B Print und Pixel GmbH	A & B Print und Pixel GmbH	A & B Print und Pixel GmbH	A & B Print und Pixel GmbH
Hersteller	Ryobi Ltd.	Ryobi Ltd.	AB Dick	Hamada
Produktname	9980 / 9995	978 PAR - Perfektor	Baureihe 9900	DU 34 - Perfektor
Papierformat min. / max.	90 x 140 mm / 340 x 450 mm	90 x 130 mm / 340 x 450 mm	76 x 127 mm / 343 x 451 mm	90 x 140 mm / 340 x 445 mm
Druckformat max.	330 x 438 mm	317 x 438 mm	318 x 438 mm	317 x 438 mm
Druckwerke	1 (3.980) / 2 (3.985)	2 (s/w)	1 *(2)	2 (s/w)
Leistung Bogen/h	3.000 - 10.000	3.000 - 10.000	3.000 - 10.000	10.000
Plattenformat (Folien) in mm	335 x 485 mm	324 x 467 mm	330 x 492 mm	324 x 492 mm
Plattenstärke in mm	0,13 - 0,15 mm	0,13 - 0,15 mm	0,10 - 0,20 mm	0,15 mm
Gummituchformat / -stärke	330 x 496 mm / 2,5 mm	319 x 494 mm / 1,95 mm	321 x 486 mm / 1,7 mm	317 x 488 mm / 1,65 mm
Greiferkante	8 mm	8 mm	6,4 mm	-
Anlegersystem	Einzelbogen-Saugluft	Einzelbogen-Saugluft	Saug-/Blasluft	Einzelbogen - Saugluft
Stapelhöhe Anlage / Auslage	440 mm / 540 mm (3.985: 510)	620 mm / 720 mm	500 mm / 550 mm	500 mm / 670 mm
Farbsteuer-/Farbregelanlage	nein	nein	nein	nein
Steuer- und Regeltechnik	nein	nein	nein	nein
Lieferbare Zusatzausstattung, sonstiges	Film-Feuchtung, Platten- und Schnellspannschiene mit Registersystem, Nummerier- Perforiersystem, Pudereinr., Streifenleger, Entelektrisor, Gummituchwaschwerk. Zweifarben-Maschine arbeitet mit 5-Zylinder-System	Doppelbogenkontrolle, Bogenlaufkontrolle, autom. Gummituch-Waschwerke, autom. Registersystem (bei laufender Maschine), Statik-Eliminator, Puderbestäuber, Non-Stop-Verarbeitung von Druckfolien	*Satellitendruckwerk, Plattenschnellspannvorrichtung, Doppelbogenkontrolle, Gummituch-Waschwerk, Pudereinrichtung, Streifenleger, Briefhüllenleger. Verschiedene Farb- und Feuchtwerksausstattungen	Vorstapeleinrichtung, Register über Stelluhren, Gummituch-Waschwerke, Endelektrisor, autom. Plattenwechsel, Sorteranschluss, Non-stop-Verarbeitung von Druckfolien

Vertriebsorganisation	A & B Print und Pixel GmbH	A & B Print und Pixel GmbH	A & B Print und Pixel GmbH	Adast Deutschland GmbH
Hersteller	Hamada	Hamada	Hamada	Adast Adamov
Produktname	C 52 / 252	H 234	E 47	Adast 315
Papierformat min. / max.	90 x 140 mm / 520 x 365 mm	90 x 140 mm / 340 x 450 mm	90 x 140 mm / 470 x 365 mm	155 x 210 mm / 360 x 500 mm
Druckformat max.	505 x 350 mm	317 x 438 mm	454 x 345 mm	331 x 488 mm
Druckwerke	1 - 2	2	1 (2)	1
Leistung Bogen/h	10.000	10.000	9.000	7.500
Plattenformat (Folien) in mm	510 x 400 mm	324 x 492 mm	470 x 365 mm	370 x 490 mm
Plattenstärke in mm	0,15 mm	0,15 mm	0,15 mm	0,15 mm
Gummituchformat / -stärke	510 x 414 mm / 1,9 mm	319 x 515 mm / 1,9 mm	466 x 415 mm / 1,68 mm	410 x 490 mm / 1,9 mm
Greiferkante	-	-	-	-
Anlegersystem	Einzelbogen oder Schuppe	Einzelbogen - Saugluft	Einzelbogen-Saugluft	Einzelbogen-Anleger
Stapelhöhe Anlage / Auslage	490 mm / 440 mm	500 mm / 450 mm	450 mm / 500 mm	400 mm / 400 mm
Farbsteuer-/Farbregelanlage	nein	nein	nein	nein
Steuer- und Regeltechnik	nein	nein	nein	nein
Lieferbare Zusatzausstattung, sonstiges	Plattenschnellspannung mit Register-Pin, Montage-Standbogen, Puder-Bestäubung, Crestline-Feuchtung, Gummituch-Waschwerke C48 / C248 jedoch mit Bogenformat 480 x 365 mm Druckformat 465 x 350 mm	Crestline-Feuchtung, Doppelbogen-Aussteuerung, Platten-Schnellspannung mit Register, Puder-Bestäubung, Gummituch-Waschwerke	Satelliten-Druckwerk, Nummerieren / Perforieren, Puder-Bestäubung	Varn Kompac Feuchtwerk

Vertriebsorganisation	Adast Deutschland GmbH	Adast Deutschland GmbH	Adast Deutschland GmbH	Adast Deutschland GmbH
Hersteller	Adast Adamov	Adast Adamov	Adast Adamov	Adast Adamov
Produktname	Dominant 516A / 526 PA	Dominant 547 P / 557 PH	Dominant 715 / 725 PN	Dominant 725/745/755 PH
Papierformat min. / max.	105 x 148 mm / 381 x 520 mm	100 x 148 mm / 381 x 520 mm	290 x 310 mm / 485 x 660 mm	290 x 310 mm / 485 x 660 mm
Druckformat max.	370 x 515 mm	515 x 370 mm	475 x 660 mm	475 x 660 mm
Druckwerke	1 / 2 (Dominant 526 P)	4 / 5	1 / 2 (Dominant 725 PN)	2 / 4 / 5
Leistung Bogen/h	3.000 - 11.000	3.000 - 12.000	3.000 - 10.000	3.000 - 10.000
Plattenformat (Folien) in mm	415 x 521 mm	415 x 521 mm	530 x 650 mm	530 x 650 mm
Plattenstärke in mm	0,15 mm	0,15 mm	0,3 mm	0,3 mm
Gummituchformat / -stärke	472 x 524 mm / 1,9 mm	466 x 524 mm / 1,9 mm	560 x 664 mm / 1,9 mm	560 x 664 mm / 1,9 mm
Greiferkante	9 mm	9 mm	10 mm	10 mm
Anlegersystem	Schuppenanleger	Schuppenanleger	Hub- und Schleppsauger	Schuppenanleger
Stapelhöhe Anlage / Auslage	940 mm / 420 mm	940 / 420 mm / Hochauslage	980 mm / 460 mm	980 mm / 820 mm
Farbsteuer-/Farbregelanlage	nein	ja	nein	nein / ja (745 / 755 PH)
Steuer- und Regeltechnik	nein	Registerfernverstellung	Standard: Doppelbogenkontrolle,	Farbzonen und Register
Lieferbare Zusatzausstattung, sonstiges	Standard: Rominant A3 plus Filmfeuchtwerk, Changierwalze im Farbwerk, Registersystem, Zusatzwerk zum Perforieren, Nummerieren und Eindrucken mit eigenem Gegendruckzylinder	Standard Wendung, Alkoholfeuchtwerte. Option: Nonstop-Auslage, Registersystem 557 PH: Standard Hochstapel-auslage, Schnellspannschiene axial-radial- und diagonal verstellbar, Alkoholfeuchtwerk, Option: dens. Farbmess-, Steuer- und Regeltechnik	Axial-, Radial- und Diagonalverstellung, Platten- und Gummituch- Schnellspannschiene, Puderbestäuber, Option: Nonstop-Auslage, Registersystem etc. Dominant 725 PN auch mit Alkoholfeuchtwerken	Standard: Doppelbogenkontrolle, Platten- und Gummituchschnellspannvorrichtung, Rotationsvorgeifer, Film-/Alkoholfeuchtwerte, Registersystem, Ionisierereinrichtung, Wendeeinrichtung, Option: 745 PH und 755 PH können mit Lackierwerk und IR-Trockner ausgestattet werden

Vertriebsorganisation	Adast Deutschland GmbH	Adast Deutschland GmbH	EuroPrintService	Heidelberger
Hersteller	Adast Adamov	Adast Adamov	EuroPrintService	Heidelberger Druckmaschinen
Produktname	<b>Dominant 726/746/756 PH</b>	<b>Dominant 826/846/856/866 PH</b>	<b>barbo 3000*</b>	<b>Printmaster QM 46</b>
Papierformat min. / max.	280 x 310 mm / 485 x 660 mm	280 x 400 mm / 520 x 740 mm	76 x 127 mm / 330 x 432 mm*	140 x 89 mm / 460 x 340 mm
Druckformat max.	473 x 650 mm	508 x 735 mm	318 x 420 mm	453 x 330 mm
Druckwerke	4 / 5	2 / 4 / 5 / 6	1	1 - 2
Leistung Bogen/h	3.000 - 12.000	3.000 - 12.000	10.000	10.000
Plattenformat (Folien) in mm	530 x 660 mm	575 x 740 mm	324 x 460 mm / 323 x 473 mm*	505 x 340 mm Metall, Polyester
Plattenstärke in mm	0,3 mm	0,3 mm	0,09 - 0,20 mm	0,1 - 0,2 mm
Gummituchformat / -stärke	620 x 662 mm / 1,9 mm	635 x 752 mm / 1,9 mm	320 x 470 mm / 1,7 mm*	555 x 337 mm, armiert / 1,95 mm
Greiferkante	12 mm	12 mm	8 mm	7 mm
Anlegersystem	Schuppenanleger	Schuppenanleger	Einzelbogen/Saugluft	Einzelbogenanleger
Stapelhöhe Anlage / Auslage	960 mm / 820 mm	960 mm / 820 mm	500 mm Kettenausleger 530 mm	490 mm / 460 mm
Farbsteuer-/Farbregelanlage	Option für 4- und 5-Farbmasch.	ja	nein	nein
Steuer- und Regeltechnik	Farbzonen und Register	Farbzonen- und Register	nein	zentrale Programmsteuerung
Lieferbare Zusatzausstattung, sonstiges	Standard: Doppelbogenkontrolle, Platten- und Gummituch-Schnellspannvorrichtung, hydraulische Druckeinschaltung, Filmfeuchtwerke, Farbzonenmesser, Wendeeinrichtung, Ionisierereinrichtung, Option: IR-Trockner	Standard: Doppelbogenkontrolle, Platten- und Gummituch-Schnellspannvorrichtung, hydraulische Druckeinschaltung, Gummituchwaschanlage, Filmfeuchtwerke, Farbzonenmesser, Wendeeinrichtung, Ionisierereinrichtung, Option: IR-Trockner, Lackwerk	*je nach Modell barbo 3000, 3001, 3002: Online Sortierung, Online Plattenerstellung, Kompac Feuchtwerk, Doppelbogenkontrolle m. Aussteuerung, Gummituchwaschwerk, autom. Plattenwechsel, Nummerieren, Perforieren, Nuten, Sonderdruckstoffe, Fototasche	Standard: Autoplate Optionen: Nummerier-, Eindruck-, Längsperforiereinrichtung, Plattenstanze, Pudergerät, Streifen-einleger, Entelektrisierereinrichtung, schrägstellbarer Anlage-tisch, Kartonleitblech, Auslage-trommel mit SuperBlue, Gummi-tuchwascheinrichtung etc.

Vertriebsorganisation	Heidelberger	Heidelberger	Illies Graphik GmbH	Illies Graphik GmbH
Hersteller	Heidelberger Druckmaschinen	Heidelberger Druckmaschinen	Ryobi Ltd.	Ryobi Ltd.
Produktname	<b>Printmaster GTO 52</b>	<b>Speedmaster SM 52</b>	<b>Ryobi 3302 M / 3304 H</b>	<b>Ryobi 510 Serie</b>
Papierformat min. / max.	105 x 180 mm / 360 x 520 mm	105 x 145 mm / 370 x 520 mm	90 x 130 mm / 340 x 450 mm	100 x 150 mm / 520 x 365 mm
Druckformat max.	340 x 505 mm	360 x 520 mm	330 x 438 mm	505 x 350 mm
Druckwerke	1, 2, 4, 5	1 - 6	2 / 4	1 oder 2
Leistung Bogen/h	8.000	15.000	10.000	10.000
Plattenformat (Folien) in mm	400 x 510 mm	459 x 525 mm (454 x 525 Folien)	335 x 485 mm	510 x 400 mm
Plattenstärke in mm	0,15 mm	0,1 - 0,15 mm	0,3 mm total	0,3 mm total
Gummituchformat / -stärke	445 x 520 mm / 1,9 mm	460 x 535 mm / 1,95 mm	344 x 496 mm	530 x 418 mm
Greiferkante	8 - 10 mm	8 - 10 mm	8	9
Anlegersystem	Einzelbogenanleger	Saugband-Anleger	Einzelbogenanleger	Schuppenanleger
Stapelhöhe Anlage / Auslage	400 mm / 400 mm	840 mm / 460 bzw. 620 mm	440/510 / 440/440 mm	500 mm / 460 mm
Farbsteuer-/Farbregelanlage	optional ab 2-Farbmaschine	ImageControl	nein / möglich	nein
Steuer- und Regeltechnik	nein	CP2000 Center (Leitstand)	nein	nein
Lieferbare Zusatzausstattung, sonstiges	Wendung, Nummerier-, Eindruck-, Längsperforiereinrichtung, mobile Lackiereinheit, IR-Trockner, Kühl- und Umwälzaggreat für Direktfilmechtwerk, traversierende Farbauftragswalzen, einstellbare Bogenbremsen etc.	Standard: Autoplate, Alcolor-Filmfeuchtwerke, autom. Wascheinrichtung für Druck-, Gummituch-zylinder und Farbwerk. Optionen: vollautom. Wendeeinrichtung, Nummerier- und Perforiereinrichtung, autom. Hochausleger mit DryStar-Trockner, Inline-Lackierwerk m. verlängertem Ausleger und Trockner, Farbwerktemp.	Auflagentrenner, Gummituch-3302 M: Schnellspannschiene 3304 H: Auflagentrenner, PCS-F Farbfernsteuerung	NP-Einheit möglich

Vertriebsorganisation	Illies Graphik GmbH	Illies Graphik GmbH	Koenig & Bauer AG	MAN Roland, Vertriebspartner
Hersteller	Ryobi Ltd.	Ryobi Ltd.	KBA Radebeul (Planeta)	Edelmann, Lizenz MAN Roland
Produktname	<b>Ryobi 520 HX Serie</b>	<b>Ryobi 660 Serie</b>	<b>Rapida 72 K</b>	<b>Practica 00</b>
Papierformat min. / max.	100 x 150 mm / 520 x 375 mm	279 x 200 mm / 660 x 508 mm	210 x 297 mm / 520 x 720 mm	180 x 180 mm / 360 x 520 mm
Druckformat max.	505 x 350 mm	650 x 495 mm	500 x 700 mm	340 x 505 mm
Druckwerke	1 bis 6	1 oder 2	2 (Fünfzylindersystem)	1
Leistung Bogen/h	13.000	13.000	18.000	10.000
Plattenformat (Folien) in mm	510 x 400 mm	650 x 550 mm	557 x 720 mm	
Plattenstärke in mm	0,3 mm total	0,3 total	0,5 mm max.	
Gummituchformat / -stärke	541 x 437 mm	701 x 594 mm	585 x 735 mm / 1,9 mm	
Greiferkante	9	10 mm	10 mm	
Anlegersystem	Schuppenanleger	Schuppenanleger	Saugtrommelanlage*	Saugbänder
Stapelhöhe Anlage / Auslage	550 mm / 430 mm	800 o. 1.000 mm / 420 o. 650 mm	1.370 mm / 570 mm*	480 mm / 480 mm
Farbsteuer-/Farbregelanlage	ja, ab Vierfarben	möglich ab 2 Farben	nein (Handverstellung)	nein
Steuer- und Regeltechnik	Registerfernsteuerung	möglich ab 2 Farben	Bedientafel zentral	nein
Lieferbare Zusatzausstattung, sonstiges	Bis Zweifarben Farbsteuerung, Lackierwerk, verlängerte Hochstapelauslage, Gummituchwaschvorrichtung. NP-Einheit für normale Auslagestapelhöhe möglich. Autom. Feuchtmengensteuerung (AAC) an jedem Feuchtwerk	Automatische Feuchtmengensteuerung (AAC) an jedem Feuchtwerk	Kartonausstattung *als Sonderausstattung: 1.620 / 820 mm An-/Auslage *Saugbändertisch mit Saugtrommelanlage	Nummerier- und Eindruckeinrichtung, Briefkuvertereinrichtung, Bogenglättereinrichtung



Vertriebsorganisation	MAN Roland, Vertriebspartner	MAN Roland, Vertriebspartner
Hersteller	Edelmann, Lizenz MAN Roland	Edelmann, Lizenz MAN Roland
Produktname	Practica PRZ 00 und 2/0-1/1	Practica 01
Papierformat min. / max.	180 x 180 mm / 360 x 520 mm	210 x 280 mm / 480 x 660 mm
Druckformat max.	340 x 505 mm	464 x 655 mm
Druckwerke	2	1
Leistung Bogen/h	10.000	10.000
Plattenformat (Folien) in mm		
Plattenstärke in mm		
Gummituchformat / -stärke		
Greiferkante		
Anlegersystem	Schuppenbogen, Saugbänder	Saugbänder
Stapelhöhe Anlage / Auslage	1.030 mm / 425 mm	920 mm / 470 mm
Farbsteuer-/Farbregelanlage	nein	nein
Steuer- und Regeltechnik	nein	nein
Lieferbare Zusatzausstattung, sonstiges	Nummerier- und Eindruckeinrichtung, Briefkuvertleinrichtung, Bogenglätteinrichtung, Vorstapleinrichtung für Non-Stop-Betrieb, Superblue-Bespannung, Perforiereinrichtung	Nummerier- und Eindruckeinrichtung, Briefkuvertleinrichtung, Bogenglätteinrichtung

Vertriebsorganisation	MAN Roland, Vertriebspartner	MAN Roland, Vertriebspartner
Hersteller	MAN Roland	MAN Roland
Produktname	Roland 200	Roland 300 / Sonderformat*
Papierformat min. / max.	210 x 280 mm / 520 x 740 mm	260 x 400 mm / 530 x 740 mm
Druckformat max.	510 x 735 mm	510 x 735 mm
Druckwerke	2 - 4	2 - 8
Leistung Bogen/h	13.000	15.000
Plattenformat (Folien) in mm	605 x 740 mm	605 x 740 mm
Plattenstärke in mm	0,1 - 0,3 mm	0,25 - 0,3 mm
Gummituchformat / -stärke	655 x 760 mm	770 x 750 mm / 1,9
Greiferkante	10 mm	10 mm
Anlegersystem	Saugbänder	Saugbänder
Stapelhöhe Anlage / Auslage	1.245 mm / 500 mm	1.194 mm / 1.080 mm
Farbsteuer-/Farbregelanlage	RCI	RCI / CCI
Steuer- und Regeltechnik	Farbsteueranlage Roland RCI	Leitstandsteuerung
Lieferbare Zusatzausstattung, sonstiges	Prozesselektronik PECOM,	autom. Plattenwechsel CPL, 2 bis 4 Wendeeinrichtungen, Druck- und Transferzylinder-Waschen, Lackmodul, PECOM-Vernetzung * Die Roland 300 ist auch im Sonderformat erhältlich: Papierformat min./max. 210 x 280 mm / 590 x 740 mm, Druckformat: 580 x 735 mm

Vertriebsorganisation	MAN Roland, Vertriebspartner	Papyrus
Hersteller	MAN Roland	Sakurai
Produktname	Roland 500	Oliver 52 Baureihe*
Papierformat min. / max.	260 x 400 mm / 530 x 740 mm*	270 x 210 / 483 x 660 mm*
Druckformat max.	520 x 740 mm*	520 x 505 mm*
Druckwerke	2 - 8	1, 2, 4*
Leistung Bogen/h	18.000	4.000 - 13.000*
Plattenformat (Folien) in mm		580 x 500 - 520 mm*
Plattenstärke in mm		0,15 - 0,35 mm*
Gummituchformat / -stärke		580 x 550 mm*
Greiferkante		8 - 10 mm
Anlegersystem	Saugbänder	Schuppenanleger
Stapelhöhe Anlage / Auslage	1.050 mm / 1.080 mm	560 / 350 mm*
Farbsteuer-/Farbregelanlage	Roland RCI / CCI	-
Steuer- und Regeltechnik	Leitstandsteuerung	-
Lieferbare Zusatzausstattung, sonstiges	*Opt. Sonderformat 210 x 280 mm / 590 x 740 mm *Opt. Sonderformat 580 x 740 mm 1 Lackmodul mit Kammerrakel ist Standard, opt. Sockelmodul 240 mm Speziell für den industriellen Verpackungsdruck im Halbformat	* je nach Modell Oliver 52 E II, 52 E, 252 E II, 252 EP II, oder 452 ED

Vertriebsorganisation	Papyrus	Papyrus	Papyrus	Rotaprint Handels GmbH
Hersteller	Sakurai	Sakurai	Sakurai	Hamada
Produktname	Oliver 58 Baureihe*	Oliver 66 Baureihe*	Oliver 72 Baureihe*	R 248 C
Papierformat min. / max.	270 x 210 mm / 450 x 580 mm	297 x 200 (2/0)/ 660 x 470 mm*	350 x 257 / 520 x 720 mm	90 x 140 mm / 480 x 365 mm
Druckformat max.	440 x 570 mm	473 x 650 mm*	510 x 710 mm	438 x 320 mm
Druckwerke	2, 4*	1, 2 (umstellbar auf S/W-Druck)*	1, 2, 4, 5, 6*	2
Leistung Bogen/h	4.000 - 13.000*	4.000 - 12.000	4.000 - 13.000*	10.000
Plattenformat (Folien) in mm	580 x 515 mm*	670 x 550-560 mm*	725 x 593 - 610*	370 x 450 mm
Plattenstärke in mm	0,15 - 0,3 mm	0,2 - 0,3 mm	0,2 - 0,4 mm.	0,15 mm
Gummituchformat / -stärke	580 x 550 mm	672 x 565 mm / 732 x 625 mm*	732 x 625 mm	469 x 414 mm / 1,90 mm
Greiferkante	8 - 10 mm	8 - 10 mm	8 - 10 mm	9 mm
Anlegersystem	Schuppenanleger	Schuppenanleger	Schuppenanleger	Einzelbogen/Schuppenanleger
Stapelhöhe Anlage / Auslage	630 / 420 mm (800 Option)*	600/420 mm / 800/420 mm**	880 / 800 mm*	490 mm / 440 mm
Farbsteuer-/Farbregelanlage	-	-	-	manuell
Steuer- und Regeltechnik	-	-	-	-
Lieferbare Zusatzausstattung, sonstiges	*je nach Modell Oliver 258 E, 258 EP II, 458 ED Modell 258 EP II ist umstellbar auf S/W-Druck	* je nach Modell Oliver 66 EZ, 66 E II, 266 EPZ ** 1.000 mm ohne Perfektor	* je nach Modell Oliver 72 E II, 272 E II, 272 EP II, 472, 572, 672 ED II. Modell 272 EP II ist eine auf Schön- und Widerdruck umstellbare Zweifarbenmaschine	Gummituchwascheinrichtung Filmfeuchtwerk mit Umwälz- und Filteranlage, doppeltgroßer Gegendruckzylinder, Doppelbogenaussteuerung, Bestäubungseinrichtung

Vertriebsorganisation	Rotaprint Handels GmbH	Rotaprint Handels GmbH	Rotaprint Handels GmbH	SBV
Hersteller	Rotaprint	Rotaprint	Unigrafica	Toko
Produktname	SPrinter	R 38	R 45 K	Toko 8000 / R1A / R11A
Papierformat min. / max.	105 x 146 mm / 257 x 364 mm	148 x 105 mm / 356 x 510 mm	148 x 105 mm / 356 x 310 mm	90 x 140 mm / 330 x 470 mm
Druckformat max.	310 x 242 mm	331 x 485 mm	331 x 242 mm	330 x 444,5 mm
Druckwerke	1	1	1	1
Leistung Bogen/h	25.000	7.200	7.000	1.000 - 10.000
Plattenformat (Folien) in mm	350 x 250 mm	370 x 494 mm	370 x 250 mm	335 x 492 mm
Plattenstärke in mm	0,15 mm	0,15 mm	0,15 mm	0,15 mm
Gummituchformat / -stärke	349 x 250 mm / 1,95 mm	410 x 491 mm / 1,95 mm	410 x 247 mm / 1,95 mm	k.A.
Greiferkante	5 mm	9 mm	9 mm	8 mm
Anlegersystem	rotierende Saugwalze	Einzelbogen Saugluft	Einzelbogen Saugluft	Dreipunktanlage
Stapelhöhe Anlage / Auslage	550 mm / 500 mm	520 mm / 330 mm	520 mm / 370 mm	420 mm
Farbsteuer-/Farbregelanlage	manuell	manuell	manuell	Farbkasten
Steuer- und Regeltechnik	Mikroprozessorsteuerung	SPS-Steuerung	-	-
Lieferbare Zusatzausstattung, sonstiges	Gummituchwascheinrichtung, Folienvorstapeleinrichtung, Kontrollbogenentnahme, Sorter mit 60 bis 600 Stationen	Eindruck- / Nummerier- und Perforierwerk, Streifeneinleger, UV- / IR-Trockner, Filmfeuchtwerk, Flächenfarbwerk, Ziehmarke, Bestäubungseinrichtung, Doppelbogenkontrolle, Vorstapeleinrichtung	Bestäubungseinrichtung Filmfeuchtwerk, Flächenfarbwerk, Ziehmarke	Gummituchwaschwerk Toko R1A und R11A unterscheiden sich vom Modell 8000 durch das Anlegersystem (Schiebemarke)

Vertriebsorganisation	Wesseler GmbH	Wesseler GmbH
Hersteller	Komori	Komori
Produktname	Lithrone 20	Lithrone 26 / Sprint GS 26
Papierformat min. / max.	105 x 148 mm / 360 x 520 mm	230 x 305 mm / 508 x 660 mm
Druckformat max.	340 x 510 mm	470 x 650 mm
Druckwerke	2, 4, 5, 6	2, 4, 5, 6 / 2
Leistung Bogen/h	13.000	15.000 / 12.000
Plattenformat (Folien) in mm	400 x 530 mm	560 x 670 mm
Plattenstärke in mm	0,15 - 0,3 mm	0,3 mm
Gummituchformat / -stärke	500 x 540 / 1,95 mm	600 x 680 / 1,95 mm
Greiferkante	-	-
Anlegersystem	Schuppenanleger	Schuppenanleger
Stapelhöhe Anlage / Auslage	800 mm / 500 mm	900 mm/900 mm/800 mm/620 mm
Farbsteuer-/Farbregelanlage	PDC-S	PDC-S
Steuer- und Regeltechnik	PQS, KMS	PQS, KMS, KHS
Lieferbare Zusatzausstattung, sonstiges	Lackwerk, CIP3-Anbindung	CIP3-Anbindung mit Wendung lieferbar

## Marktübersichten:

Ständig aktualisiert  
und voll klickbar  
mit allen wichtigen Links!

# www.druck