

<b>Hersteller</b>	<b>Goss</b>	<b>Goss</b>	<b>Heidelberger Druckmaschinen</b>	<b>Heidelberger Druckmaschinen</b>
<b>Vertriebsorganisation</b>	Goss Graphic Systems	Goss Graphic Systems	Heidelberger Vertrieb Deutschland	Heidelberger Vertrieb Deutschland
<b>Produktname</b>	<b>Goss G15</b>	<b>G25 / G25W</b>	<b>PrintStream 100 / 100 S</b>	<b>PrintStream 100 L</b>
<b>Seiten DIN A4 je Papierbahn</b>	16 Seiten stehend	16 / 24 Seiten stehend	8 Seiten stehend / liegend	12 Seiten stehend
<b>Bahnbreite</b>	914 - 1.000 mm	980 mm / 1.450 mm	508 mm / 673 mm	673 mm
<b>Zylinderumfang in mm</b>	546 - 630	533 - 630	584, 630 / 451	584, 630
<b>Anzahl mögl. Papierbahnen</b>	1 - 3	1 - 3	je nach Konfiguration	je nach Konfiguration
<b>Anzahl der Druckwerke</b>	1 - 12	1 - 12	je nach Konfiguration	je nach Konfiguration
<b>Zylinderumdrehungen/h max.</b>	40.000 U/h	85.000 U/h	40.000 U/h. / 45.000 U/h.	40.000 U/h.
<b>Geschwindigkeit Papierbahn</b>	7 m/s	12,7 m/s	7 m/s / 6,5 m/s	6,5 / 7 m/s
<b>Farbwerkssystem</b>	Filmfarbwerk	Filmfarbwerk	Heber-Farbwerk	Heber-Farbwerk
<b>Feuchtwerkssystem</b>	Bürsten- / Filmfeuchtwerk	Filmfeuchtwerk	Duotrol-Feuchtwerk	Duotrol-Feuchtwerk
<b>Plattenwechseltechnik</b>	Federspannelemente	Schnellspindelspannung	Schnellspann-Vorrichtung	Schnellspann-Vorrichtung
<b>Rollenwechsler</b>	Goss 2-Arm		Heidelberg Contiweb	Heidelberg Contiweb
<b>Eindruckwerk</b>	nein	nein	nein	nein
<b>Trockenaggregat</b>	nein	nein	Heidelberg Contiweb	Heidelberg Contiweb
<b>Kühlaggregat</b>	nein	ja	ja	ja
<b>Falzapparat</b>	Punktur: 1:2:2 und 1:3:3	Punktur: 2:5:6 Greifer: HSPF 2	JF-130 / JF-110 Punktur	JF-130 Punktur
<b>Steuer- und Regeltechnik</b>	Leitstand	Leitstand	Omnicon, Prinect Web Center	Omnicon, Prinect Web Center
<b>Zusatzeinrichtungen</b>	Falzoptionen und umfangreiche Inline-Finishing-Aggregate sowie Zusatzeinrichtungen auf Anfrage	Falzoptionen und umfangreiche Inline-Finishing-Aggregate sowie Zusatzeinrichtungen auf Anfrage	Falzoptionen und umfangreiche Inline-Finishing-Aggregate sowie Zusatzeinrichtungen auf Anfrage	Falzoptionen und umfangreiche Inline-Finishing-Aggregate sowie Zusatzeinrichtungen auf Anfrage

<b>Hersteller</b>	<b>Heidelberger Druckmaschinen</b>	<b>Heidelberger Druckmaschinen</b>	<b>Heidelberger Druckmaschinen</b>	<b>Koenig &amp; Bauer</b>
<b>Vertriebsorganisation</b>	Heidelberger Vertrieb Deutschland	Heidelberger Vertrieb Deutschland	Heidelberger Vertrieb Deutschland	Koenig & Bauer
<b>Produktname</b>	<b>M-600 A / C / D</b>	<b>Sunday 2000 / 3000</b>	<b>Sunday 4000</b>	<b>Compacta 213 / 215</b>
<b>Seiten DIN A4 je Papierbahn</b>	16 Seiten stehend	16, 24 und 32 Seiten stehend	32, 48 liegend.; 32, 48, 64 stehend	16 Seiten stehend
<b>Bahnbreite</b>	max. 980 mm	max. 965, 1.450, 1.830 mm	max. 2.000 mm	420 mm bis 1.000 mm
<b>Zylinderumfang in mm</b>	546, 578, 598, 610, 625, 630, 700	546, 565, 578, 590, 610, 620	445, 470, 565, 578, 590, 610, 620	546 - 630 / 620
<b>Anzahl mögl. Papierbahnen</b>	je nach Konfiguration	je nach Konfiguration	je nach Konfiguration	je nach Konfiguration
<b>Anzahl der Druckwerke</b>	je nach Konfiguration	je nach Konfiguration	je nach Konfiguration	je nach Konfiguration
<b>Zylinderumdrehungen/h max.</b>	45.000 / 55.000 / 70.000 U/h.	55.000 - 100.000 U/h	40.000 / 44.000 / 60.000 U/h.	45.000 / 50.000 U/h
<b>Geschwindigkeit Papierbahn</b>	7,8 / 9,6 / 12,25 m/s	9 m/s - 15 m/s	13 m/s - 15 m/s	7,9 / 8,6 m/s
<b>Farbwerkssystem</b>	Filmfarbwerk, umstellbar	Filmfarbwerk, umstellbar	Filmfarbwerk, umstellbar	Filmfarbwerke
<b>Feuchtwerkssystem</b>	Filmfeuchtwerk, umstellbar	Duotrol-Feuchtwerk, umstellbar	Duotrol-Feuchtwerk, umstellbar	Bürsten- / Filmfeuchtwerke
<b>Plattenwechseltechnik</b>	manuell oder vollautomatisch	halbautom. oder vollautomatisch	halbautom. oder vollautomatisch	manuell / manuell, Vollautomat
<b>Rollenwechsler</b>	Heidelberg Contiweb	Heidelberg Contiweb	Heidelberg Contiweb	nach Wunsch
<b>Eindruckwerk</b>	nein	Auto Transfer	nein	- / ja
<b>Trockenaggregat</b>	Heidelberg Contiweb	Heidelberg Contiweb	Heidelberg Contiweb	ja
<b>Kühlaggregat</b>	ja, alternativ Ecocool	ja; alternativ Ecocool	ja; alternativ Ecocool	ja
<b>Falzapparat</b>	JF-45, JF-55 / JF-70, PFF	PCF-1.1, PFF-1.2, PCF-2, PCF-3, PFF-3	PFJ-3, PCC-2, PCF-3 Greifer	AF 16 / F3
<b>Steuer- und Regeltechnik</b>	Omnicon, Prinect Web Center	Omnicon, Prinect Web Center	Omnicon, Prinect Web Center	Opera-Leitstandtechnik
<b>Zusatzeinrichtungen</b>	Falzoptionen und umfangreiche Inline-Finishing-Aggregate sowie Zusatzeinrichtungen auf Anfrage	Falzoptionen und umfangreiche Inline-Finishing-Aggregate sowie Zusatzeinrichtungen auf Anfrage	Falzoptionen und umfangreiche Inline-Finishing-Aggregate sowie Zusatzeinrichtungen auf Anfrage	Falzoptionen und umfangreiche Inline-Finishing-Aggregate sowie Zusatzeinrichtungen auf Anfrage

<b>Hersteller</b>	<b>Koenig &amp; Bauer</b>	<b>Koenig &amp; Bauer</b>	<b>Koenig &amp; Bauer</b>	<b>Koenig &amp; Bauer</b>
<b>Vertriebsorganisation</b>	Koenig & Bauer	Koenig & Bauer	Koenig & Bauer	Koenig & Bauer
<b>Produktname</b>	<b>Compacta 217</b>	<b>Compacta 318</b>	<b>Compacta 408</b>	<b>Compacta 418</b>
<b>Seiten DIN A4 je Papierbahn</b>	16 Seiten stehend	24 Seiten stehend	32 Seiten liegend	32 Seiten stehend
<b>Bahnbreite</b>	420 mm - 1.000 mm	1.450 mm	1.260 mm	1.000 mm
<b>Zylinderumfang in mm</b>	546 - 630	620	890 - 900	1.156 - 1.240
<b>Anzahl mögl. Papierbahnen</b>	je nach Konfiguration	je nach Konfiguration	je nach Konfiguration	je nach Konfiguration
<b>Anzahl der Druckwerke</b>	je nach Konfiguration	je nach Konfiguration	je nach Konfiguration	je nach Konfiguration
<b>Zylinderumdrehungen/h max.</b>	70.000 U/h	80.000 U/h	55.000 U/h	42.500 U/h
<b>Geschwindigkeit Papierbahn</b>	12,3 m/s	13,8 m/s	13,8 m/sec.	15 m/sec.
<b>Farbwerkssystem</b>	Filmfarbwerke	Heber-Farbwerk	Filmfarbwerk	Filmfarbwerk
<b>Feuchtwerkssystem</b>	Filmfeuchtwerke	Filmfeuchtwerk	Filmfeuchtwerk	Filmfeuchtwerk
<b>Plattenwechseltechnik</b>	Halbautom, Vollautomat opt.	manuell, automatisch	manuell, automatisch	manuell / automatisiert
<b>Rollenwechsler</b>	KBA Pastomat + Fremdfabrikate	nach Wunsch	nach Wunsch	nach Wunsch
<b>Eindruckwerk</b>	ja, beidseitig	ja	ja	ja
<b>Trockenaggregat</b>	ja	ja	ja	ja
<b>Kühlaggregat</b>	ja	ja	ja	ja
<b>Falzapparat</b>	P3-Punktur, F3-Greifer plus Zusatzmodelle	F3, F5, C	F5, C	P5, V5, C
<b>Steuer- und Regeltechnik</b>	Opera-Leitstandtechnik	Opera-Leitstandtechnik	Opera-Leitstandtechnik	Opera-Leitstandtechnik
<b>Zusatzeinrichtungen</b>	Produktion bis 250 g/m <sup>2</sup> mit Querschneider (opt.), JDF-Inte- gration, autom. Rollenbeschi- ckung, div. Zusatzeinrichtungen	Falzoptionen und umfangreiche Inline-Finishing-Aggregate sowie Zusatzeinrichtungen auf Anfrage	Falzoptionen und umfangreiche Inline-Finishing-Aggregate sowie Zusatzeinrichtungen auf Anfrage.	Falzoptionen und umfangreiche Inline-Finishing-Aggregate sowie Zusatzeinrichtungen auf Anfrage

<b>Hersteller</b>	<b>Koenig &amp; Bauer</b>	<b>Koenig &amp; Bauer</b>	<b>Komori</b>	<b>Komori</b>
<b>Vertriebsorganisation</b>	Koenig & Bauer	Koenig & Bauer	Wesseler, Klingenberg	Wesseler, Klingenberg
<b>Produktname</b>	<b>Compacta 618</b>	<b>Compacta 818</b>	<b>SYSTEM 20</b>	<b>SYSTEM 38 SII</b>
<b>Seiten DIN A4 je Papierbahn</b>	48 Seiten stehend	64 Seiten stehend	8 Seiten	16 / 32 Seiten
<b>Bahnbreite</b>	1.450 mm	1.905 mm	508 mm	965 mm
<b>Zylinderumfang in mm</b>	1.156 - 1.240	1.156 - 1.240	625	625
<b>Anzahl mögl. Papierbahnen</b>	je nach Konfiguration	je nach Konfiguration	1	1 - 2
<b>Anzahl der Druckwerke</b>	je nach Konfiguration	je nach Konfiguration	6	4 - 8
<b>Zylinderumdrehungen/h max.</b>	42.500 U/h	40.000 U/h	45.000 U/h.	50.000 U/h.
<b>Geschwindigkeit Papierbahn</b>	15 m/sec.	14 m/sec.	k.A.	k.A.
<b>Farbwerkssystem</b>	Filmfarbwerk	Filmfarbwerk	Hebefarbwerk	Hebefarbwerk
<b>Feuchtwerkssystem</b>	Filmfeuchtwerk	Filmfeuchtwerk	Filmfeuchtwerk	Filmfeuchtwerk
<b>Plattenwechseltechnik</b>	manuell / automatisiert	manuell / automatisiert	manuell	automatisch
<b>Rollenwechsler</b>	nach Wunsch	KBA Pastomat RC, nach Wunsch	nach Wunsch	nach Wunsch
<b>Eindruckwerk</b>	ja	ja	nein	nein
<b>Trockenaggregat</b>	ja	ja	ja	ja
<b>Kühlaggregat</b>	ja	ja	ja	ja
<b>Falzapparat</b>	P5, V5, C	P5, V5, C	2:3:3	2:3:3 Kombinationsfalz automatisch
<b>Steuer- und Regeltechnik</b>	Opera-Leitstandtechnik	Opera-Leitstandtechnik	PQC	PQC + Printroom 2000
<b>Zusatzeinrichtungen</b>	Falzoptionen und umfangreiche Inline-Finishing-Aggregate sowie Zusatzeinrichtungen auf Anfrage	Falzoptionen und umfangreiche Inline-Finishing-Aggregate auf Anfrage	Bogenauslage, Lackierwerk, Perforieren, Leimwerk	Bogenauslage, Lackierwerk, U.V. Trocknen
<b>Hersteller</b>	<b>Komori</b>	<b>MAN Roland</b>	<b>MAN Roland</b>	<b>MAN Roland</b>
<b>Vertriebsorganisation</b>	Wesseler, Klingenberg	MAN Roland	MAN Roland	MAN Roland
<b>Produktname</b>	<b>SYSTEM 40</b>	<b>POLYMAN</b>	<b>ROTOMAN / ROTOMAN S</b>	<b>LITHOMAN</b>
<b>Seiten DIN A4 je Papierbahn</b>	16 / 38 Seiten	16 Seiten stehend	16 stehend, 16 / 24 stehend*	32, 48, 72 S. liegend / stehend
<b>Bahnbreite</b>	965 mm	965 mm	965 mm (bis 1.460 mm*)	965 - 2.060 mm
<b>Zylinderumfang in mm</b>	578, 625	546, 578, 598, 630	520 - 630	872 - 1.260
<b>Anzahl mögl. Papierbahnen</b>	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2
<b>Anzahl der Druckwerke</b>	4 - 8	1 - 8	1 - 8	1 - 8
<b>Zylinderumdrehungen/h max.</b>	72.000 U/h.	45.000 U/h.	50.000 / 65.000 / 70.000 U/h. **	42.500 / 60.000 U/h.
<b>Geschwindigkeit Papierbahn</b>	k.A.	bis 7,88 m/s	15 m/s	15 m/s
<b>Farbwerkssystem</b>	Hebefarbwerk	Film-Farbwerk	Film-Farbwerk	Film-Farbwerk
<b>Feuchtwerkssystem</b>	Filmfeuchtwerk	Film-Feuchtwerk	Hydromix-Feuchtwerk	Hydromix-Feuchtwerk
<b>Plattenwechseltechnik</b>	manuell	automatisiert	automatisiert	automatisiert
<b>Rollenwechsler</b>	nach Wunsch	Rollenwechsler DLP2/50	DLC 1600	DLC 3200
<b>Eindruckwerk</b>	nein	nein	ja	ja
<b>Trockenaggregat</b>	ja	ja	ja	ja
<b>Kühlaggregat</b>	ja	ja	ja	ja
<b>Falzapparat</b>	2:3:2	Punktur 1:3:3:(2)	Punktur 2:3:3 / 2:5:5:3 Doppeltrichter	Punktur 2:5:5, 3:5:5 Doppeltrichter
<b>Steuer- und Regeltechnik</b>	PQC	PECOM	PECOM	PECOM
<b>Zusatzeinrichtungen</b>	Bogenauslage, Lackierwerk	Zahlreiche Falzoptionen und Inline-Finishing-Aggregate	* in Sleeve-Technik. ** bis 90.000 U/h. bei Sleeve- Technik. Zahlreiche Falzoptionen und Inline-Finishing-Aggregate	Zahlreiche Falzoptionen, Inline- Finishing-Aggregate und Zusatzeinrichtungen auf Anfrage
<b>Hersteller</b>	<b>Müller Martini</b>	<b>Zirkon</b>	<b>Zirkon</b>	<b>Zirkon</b>
<b>Vertriebsorganisation</b>	Müller Martini	Zirkon	Zirkon	Zirkon
<b>Produktname</b>	<b>A 68 / A 74</b>	<b>zirkon 6611 / 6210</b>	<b>zirkon 7221</b>	<b>zirkon 9621</b>
<b>Seiten DIN A4 je Papierbahn</b>	8 / 12 Seiten	8	8/16	8/16 - 12/24
<b>Bahnbreite</b>	685 / 740 mm	450 bis 660 mm / max. 620 mm	max. 720 mm	450 - 965 mm
<b>Zylinderumfang in mm</b>	406 - 720	452 / 440	1.012 (2 x 506)	904 (2 x 452)
<b>Anzahl mögl. Papierbahnen</b>	1	1 - 2 / 1-3	1 - 3	1
<b>Anzahl der Druckwerke</b>	1 - 10	1 - 8	1 - 6	max. 6
<b>Zylinderumdrehungen/h max.</b>		50.000 U/h. / 25.000 U/h.	25.000 U/h.	35.000 U/h.
<b>Geschwindigkeit Papierbahn</b>	6,1 m/s (opt. 7,5 m/s)	6,28 m/s / 3,06 m/s	7,0 m/s	8,78 m/s
<b>Farbwerkssystem</b>	Heberfarbwerk	Heberfarbwerk	Filmfarbwerk	Heberfarbwerk
<b>Feuchtwerkssystem</b>	Filmfeuchtwerk	Filmfeuchtwerk	Filmfeuchtwerk	Filmfeuchtwerk
<b>Plattenwechseltechnik</b>	manuell	manuell/automatisiert	manuell	manuell/automatisiert
<b>Rollenwechsler</b>	Option	nach Kundenwunsch	nach Kundenwunsch	nach Kundenwunsch
<b>Eindruckwerk</b>	mittels Offsetwerk	ja / nein	nein	nein
<b>Trockenaggregat</b>	UV-Trocknung	nach Kundenwunsch / nein	nach Kundenwunsch	nach Kundenwunsch
<b>Kühlaggregat</b>	ja	ja / nein	ja	ja
<b>Falzapparat</b>	punkturloser Signaturfalzer	Punktur, 2 : 2 : 3 : 2 / 2 : 2 : 2	Punktur, 2 : 3 : 2 : 2	Punktur, 2 : 3 : 4 : 2
<b>Steuer- und Regeltechnik</b>	vernetzte Mikroprozessortechnik	Leitstandtechnik / Bedienpult	Leitstandtechnik	Leitstandtechnik
<b>Zusatzeinrichtungen</b>	Bogenauslage, Inline-Bearbei- tung (Stanzen, Perforieren usw.) Lackierwerk	Falzoptionen, Bogenauslage, Inline-Finishing und weitere auf Anfrage	Falzeroptionen, Bogenauslage und weiter auf Anfrage	Falzeroptionen, Bogenauslage, Inline-Finishing und weitere auf Anfrage