



ANBIETERVERZEICHNIS PROOF-SYSTEME

Vertriebsorganisation	Straße	PLZ, Ort	Telefon	Telefax	Internetadresse
Agfa-Deutschland Vertriebsgesellsch. mbH	Im Mediapark 5	50670 Köln	02 21 - 5 71 70	5 71 72 48	www.agfa.de
basysPrint GmbH	Gülzer Straße 15	19258 Boizenburg	03 88 47 - 99 - 0	99 191	www.basysprint.de
Beta EDV Service und Vertriebs GmbH	Siemensstraße 15	63165 Mühlheim	0 61 08 - 7 37 43	7 77 81	
Best GmbH	Mevissenstraße 65	47803 Krefeld	0 21 51 - 76 27 - 100	76 27 200	www.best-online.de
CGS GmbH	Ketteler Straße 24	63512 Hainburg	0 61 82 - 9 62 60	96 26 99	www.cgs.de
CreoScitex Deutschland GmbH	Martin-Kollar-Straße 13	81829 München	0 89 - 4 27 73 - 0	4 27 73 111	www.creoscitex.com
DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH	Hugenottenallee 173	63257 Neu-Isenburg	0 61 02-18 32 26	18 32 50	www.euro.dupont.com/proof
Epson Deutschland GmbH	Zülpicher Straße 6	40549 Düsseldorf	02 11 - 5 60 30	5 04 77 87	www.epson.de
Fujifilm	Heesenstraße 31	40549 Düsseldorf	02 11 - 50 89 - 2 55	50 89 287	www.fujifilm.de
Imation Deutschland GmbH	Hermann-Klammt-Straße 1	41460 Neuss	0 21 31 - 2 26 - 01	2 26 100	www.imation.com
Kodak Polychrome Graphics GmbH	An der Bahn 80	37520 Osterode / Harz	0 55 22 - 99 70	99 73 09	www.kpg.de
Konica Graphic Imaging GmbH	Friedrich-Bergiusstraße 6	85662 Hohenbrunn	0 81 02 - 8 04-0	53 21	www.konica.de
Polaroid (nur über Händler)					www.polaroidgraphics.com

KONTAKTPROOF-SYSTEME



Vertriebsorganisation	Agfa Deutschland	Agfa Deutschland
Hersteller	Agfa	Agfa
Produktname	Agfa Pressmatch Dry	Agfa Pressmatch Dry News
Proofverfahren	trocknes Polymer-Verfahren	Negativ trocken arbeitend
Format max.	70 x 100 cm	Zeitungsformat
Verwendbare Materialien	eigenes Basismaterial und Auflagenmaterial	Farbfolien, Trägerfolien
Material max. / min.	700 x 1.000 mm / nicht begrenzt	Zeitungsformat / Zeitungsformat
Durchsatz pro Stunde	4 Proofs	4 Proofs ca. A3
Abstimmung auf Skala	Europaskala, SWOP	Farbskala
Simulation Druckkennlinie	ja	ja
Simulation Auflagenpapier	ja	möglich
Verarbeitungsgeräte:	Kopiergerät, Laminatoren APL 380, APL 450, APL 580, APL 700	Kopiergerät, Laminator APL 380 - APL 700
Abmessungen Gesamtsystem	91 x 150 cm Stellfläche (max.)	k. A.
Gewicht	110 kg (APL 700)	k. A.
Preis	ab 4.250 DM	4.250 DM - 19.950 DM
Bemerkungen/Sonstiges	Verarbeitungsfähig: 40-g- Papiere bis Karton, schwarze Bedruckstoffe und Textilien.	

Vertriebsorganisation	DuPont Color Proofing	DuPont Color Proofing
Hersteller	DuPont	DuPont
Produktname	Cromalin StudioSprint A1	Cromalin StudioSprint A2
Proofverfahren	Farbfolien	Farbfolien
Format max.	DIN A1 +	DIN A2+
Verwendbare Materialien	Cromalin-Laminat, Papier, Farbfolie	Cromalin-Laminat, Papier, Farbfolie
Material max. / min.	680 x 1.120 mm / 680 x 210 mm	510 x 740 mm / 510 x 210 mm
Durchsatz pro Stunde	3 Formen DIN A1+	5 Formen DIN A2+
Abstimmung auf Skala	Eurostandard Offset	Eurostandard Offset
Simulation Druckkennlinie	ja	ja
Simulation Auflagenpapier	5 Färbungen	5 Färbungen
Verarbeitungsgeräte:	StudioSprint Press A1, WhiteLine- Belichter, WhiteLine Laminator ca. 300 x 210 cm Stellfläche	StudioSprint Press A2, WhiteLine- Laminator, StudioSprint Frame ca. 300 x 200 cm Stellfläche
Abmessungen Gesamtsystem	bis 742 kg	bis 651 kg
Gewicht	auf Anfrage	auf Anfrage
Preis	Trockenarbeitendes System ohne	Trockenarbeitendes System ohne
Bemerkungen/Sonstiges	Einsatz flüssiger Chemikalien. Option: Farbübertragung bei Sonderfarben (z. B. Pantone) mittels Toner. Manuell oder automatisch.	Einsatz flüssiger Chemikalien. Option: Farbübertragung bei Sonderfarben (z. B. Pantone) mittels Toner. Manuell oder automatisch.

Vertriebsorganisation	DuPont Color Proofing	Imation
Hersteller	DuPont	Imation
Produktname	Cromalin StudioSprint A3	Matchprint
Proofverfahren	Farbfolien	Farbtransfer
Format max.	DIN A3+	DIN A4, A3, DIN A2, DIN A1
Verwendbare Materialien	EasySprint-Folie, Papier, TopCoat	Spezialpapier weiß und grau, Auflagenpapier, Metall
Material max. / min.	360 x 540 mm / 360 x 210 mm	686 x 1.060 mm / 270 x 400 mm
Durchsatz pro Stunde	8 Formen DIN A3+	ca. 4 Proofs
Abstimmung auf Skala	Eurostandard Offset	Europaskala, Offset u. Tiefdruck
Simulation Druckkennlinie	ja	ja
Simulation Auflagenpapier	5 Färbungen	Auflagenpapier-Verarbeitung
Verarbeitungsgeräte:	StudioSprint Press A3, WhiteLine Laminator, StudioSprint Frame	Kopiergerät, Prozessor, Laminator
Abmessungen Gesamtsystem	ca. 200 x 100 cm Stellfläche	max. 3 m ² Stellfläche
Gewicht	bis 420 kg	bis ca. 350 kg
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage
Bemerkungen/Sonstiges	Trockenarbeitendes System ohne Einsatz flüssiger Chemikalien. Option: Farbübertragung bei Sonderfarben (z. B. Pantone) mittels Toner. Manuell oder automatisch.	

DIGITALPROOF-SYSTEME

Vertriebsorganisation	Agfa Deutschland	Best GmbH Deutschland	Best GmbH Deutschland	Best GmbH Deutschland
Hersteller	Agfa	Best GmbH	Best GmbH	Best GmbH
Produktname	Sherpa Proofer Paket	BestColor für Canon	BestColor für Epson	BestColor XXL für LFP
Druckverfahren	Piezo Inkjet 6 Farben (2 Sonderfarben)	Tintenstrahl-Druck	Tintenstrahl-Druck	Tintenstrahl-Druck
Auflösung in dpi	360 / 720 dpi	600, 1.200 dpi	360, 720, 1.440 dpi	300 bis 1.440 dpi
Bedruckbare Materialien	Papier, Film, Folien	BESTColor Proof-Papiere Canon-Papiere	BESTColor Proof-Papiere Epson-Papiere	BESTColor Proof-Papiere
Papierformat/ -gewicht max.	bis 155 cm	A3 Überformat	A3 Überformat / A2	Rollenware
Kapazität Materialkassette	Blatt oder Rolle (50 m)	bis ca. 600 Blatt	ca. 250 Blatt	bis 50 m
Druckleistung	5 - 30 min.	ca. 5 Min. für A3+	ca. 5 Min. für A3+	k.A.
PostScript-RIP	Apogee Proofer RIP	Level 2, PS 3 Features	Level 2, PS 3 Features	Level 2, PS 3 Features
Color Management System	Agfa ColorTune	Heidelberg ICC	Heidelberg ICC	Heidelberg ICC
Abstimmung auf Skala	Euro, Swop, eigene Skala möglich	Euro, SWOP, beliebig	Euro, SWOP, beliebig	Euro, SWOP, beliebig
Simulation Druckkennlinie	ja	ja	ja	ja
Simulation Auflagenpapier	ja	ja	ja	ja
Schnittstellen	Ethernet	Ethernet	Ethernet	Ethernet
RAM Standard / erweiterbar	8 - 72 MB	min. 64 MB	min. 64 MB	min. 64 MB
Abmessungen / Gewicht	ab 116 x 165 x 58 cm / 63 kg	je nach Ausgabegerät	je nach Ausgabegerät	je nach Ausgabegerät
Preis	auf Anfrage	ca. 2.500 DM + PC + Drucker	ca. 2.500 DM + PC + Drucker	ca. 5.000 DM + PC + Drucker
Bemerkungen/Sonstiges	Einsatzgebiete als Proof, Impositionproofer, Posterdruck (siehe auch Rasterproof)	Tiff, Tiff-IT, PDF, Heidelberg Delta-Listen, PS composite und separiert	Tiff, Tiff-IT, PDF, Heidelberg Delta-Listen, PS composite und separiert	Tiff, Tiff-IT, PDF, Heidelberg Delta-Listen, PS composite und separiert

Vertriebsorganisation	BETA	CreoScitex	CreoScitex	CreoScitex
Hersteller	Graphics-Integration	CreoScitex	CreoScitex	CreoScitex
Produktname	LPT Proofer	Iris iPROOF	Iris 2PRINT	Iris 4PRINT
Druckverfahren	Tintenstrahl	thermisches Drop-on-demand Inkjet-Verfahren	kontinuierliches Inkjet-Verfahren	kontinuierliches Inkjet-Verfahren
Auflösung in dpi	720 dpi	600 x 600 dpi, 600 x 1.200 dpi	200 bis 600 dpi*, variabler Punkt	200 bis 600 dpi, variabler Punkt
Bedruckbare Materialien	Normalpapier, Photopapier	Iris-iProofmedien mit halbmatter oder matter Oberfläche	Iris-Proofpapiere mit glänzender, halbmatter, matter Oberfläche**	Iris-Proofpapiere mit glänzender, halbmatter, matter Oberfläche**
Papierformat/ -gewicht max.	A2 / 120 g/m ²	330 x 483 mm / k.A.	381 x 559 mm / max. 0,25 mm	559 x 762 mm / max. 0,25 mm
Kapazität Materialkassette	250 Blatt	50 Blatt	25 Blatt	25 Blatt
Druckleistung	4 Min. für A2	volles Format: 13 Min. (1.200 dpi)	volles Format: 12 Min. bei 300 dpi	volles Format: 25 Min. bei 300 dpi
PostScript-RIP	Harlequin 4.5	Level3-RIP für Mac	Brisque, Prinergy, IQ Pro für Mac	Scitex Brisque, IQ Pro für Mac
Color Management System	HIPP mit ICC Profilen	ICC-basiertes Colormangement	Lookup-Tables, ColorZone ***	Lookup-Tables, ColorZone ***
Abstimmung auf Skala	nach Profil	ja	ja	ja
Simulation Druckkennlinie	nach Profil	ja	ja	ja
Simulation Auflagenpapier	nach Profil	ja	ja	ja
Schnittstellen	Parallel, Seriell, Netz Pipe	USB	SCSI	SCSI
RAM Standard / erweiterbar	ab 64 MB RAM / ja nach Prozessor	min. 160 MB	externes DFE	je nach RIP
Abmessungen / Gewicht	224 x 640 x 704 cm / 22 kg	35 x 60 x 58 cm / 19 kg	108 x 75 x 52 cm / 111 kg	108 x 114 x 52 cm / 142 kg
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Bemerkungen/Sonstiges	nur 1RIP für Proof und Belichtung	zusätzliche Materialkassette	* physikalisch bis 2.400 dpi. ** außerdem div. Folien für Display-Druck etc. *** ICC-Profile mit Scitex Profile Wizard	* physikalisch bis 2.400 dpi. ** außerdem div. Folien für Display-Druck etc. *** ICC-Profile mit Scitex Profile Wizard

Vertriebsorganisation	CreoScitex	CreoScitex	DuPont Color Proofing	DuPont Color Proofing
Hersteller	CreoScitex	CreoScitex	Du Pont/Stork	Du Pont/Stork
Produktname	Iris 43WIDE	Iris 62WIDE	Cromalin Digital AX2 / AQ2*	Cromalin Digital AX4 / AQ4*
Druckverfahren	piezoelektrischer Drop-on-demand Inkjet	piezoelektrischer Drop-on-demand Inkjet	Inkjet, kontinuierlich	Inkjet, kontinuierlich
Auflösung in dpi	360 oder 720 dpi, Mikropunkt	360 oder 720 dpi, Mikropunkt	300 dpi AX2 / 300 und 600 dpi AQ2	300 dpi AX4 / 300 + 600 dpi AQ4
Bedruckbare Materialien	Iris-Signature DuPont Digital Dylux Material	Iris-Signature DuPont Digital Dylux Material, Formproofmat.	Cromalin Digital Papiere	Cromalin Digital Papiere
Papierformat/ -gewicht max.	813 x 1.092 mm / k.A.	157,4 cm Breite	560 x 400 mm / k.A.	720 x 560 mm / k.A.
Kapazität Materialkassette	100 Bogen / Rollenware	Rollenware	100 Blatt	100 Blatt
Druckleistung	doppelseitig: 13 Min. bei 360 dpi	16 Seiten: 13 Min. bei 360 dpi	10 A4/h bei 300, 6 A4 bei 600 dpi	10 A4/h bei 300, 6 A4 bei 600 dpi
PostScript-RIP	Brisque Extreme Impose, Prinergy	Brisque Extreme Impose, Prinergy	PostScript 3	PostScript 3
Color Management System	Lookup-Tables	Lookup-Tables	DuPont CromaNNet	DuPont CromaNNet
Abstimmung auf Skala	ja	ja	Eurostandard Offset u.a.	Eurostandard Offset u.a.
Simulation Druckkennlinie	ja	ja	ja	ja
Simulation Auflagenpapier	nein	nein	ja	ja
Schnittstellen	Ethernet, TCP/IP	Ethernet, TCP/IP	Komplettsystem über Ethernet	Komplettsystem über Ethernet
RAM Standard / erweiterbar	externer RIP	externer RIP	512 MB RAM	512 MB RAM
Abmessungen / Gewicht	127 x 190 x 76 cm / 75 kg	127 x 190 x 76 cm / 85 kg	121 x 95 x 75 cm / 230 kg	121 x 125 x 75 cm / 270 kg
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Bemerkungen/Sonstiges			Auflösung: Mikropunkt-Algorithmus * Version GE mit größerem Farbraum	Auflösung: Mikropunkt-Algorithmus * Version GE mit größerem Farbraum

DIGITALPROOF-SYSTEME



Vertriebsorganisation	DuPont Color Proofing	DuPont Color Proofing	Fujifilm	Imation Deutschland
Hersteller	Du Pont, Best, Epson	Du Pont, Epson, Efi	Fujifilm	Imation Corp.
Produktname	ColorStation	Cromalin DesignerProof	PictoProof	Rainbow 2740
Druckverfahren	DOD Piezo	DOD Piezo	spezielles Thermoverfahren auf Fotomaterial	Thermosublimation
Auflösung in dpi	2.440 dpi	2.440 dpi	400 dpi	300 dpi
Bedruckbare Materialien	Cromalin DP Papiere	Cromalin DP Papiere	Fuji Receiver Material	Spezialpapier, Design, Commercial, Publications-Base
Papierformat/ -gewicht max.	A3+ / B0 + / k.A.	690 x 520 mm / k.A.	315 x 465 mm / -	A3 Überformat / k. A.
Kapazität Materialkassette	250 Blatt / Rolle	250 Blatt	Rollenware (92, 60 m)	Rollenmaterial (120 Bl)
Druckleistung	abhängig von der Dateigröße	abhängig von der Dateigröße	93 Sek. für A3	ca. 11 A3-Proofs/Std.
PostScript-RIP	PostScript 2, Level 3 Eigenschaft	PostScript 3	RIP-Software f. Win NT	Adobe PostScript 3
Color Management System			autom. Farbkalibrierung, MTS	ja
Abstimmung auf Skala	Eurostandard Offset u.a.	Eurostandard Offset u.a.	Euro, SWOP, Japan	Europaskala, SWOP
Simulation Druckkennlinie	ja	ja	ja	ja
Simulation Auflagenpapier	ja	ja	Hintergrundfarbe	ja
Schnittstellen	Komplettsystem über Ethernet	Komplettsystem über Ethernet	SCSI	SCSI an PrintServer (Mac oder PC)
RAM Standard / erweiterbar	ja	ja	120 MB / nicht erforderlich	für Server mit mind. 90 MB RAM
Abmessungen / Gewicht	64 x 58,4 x 22,4cm / 22 kg*	64 x 58,4 x 22,4cm / 22 kg	930 x 868 x 640 mm / ca. 110 kg	37,8 x 75,9 x 55,1 cm / 52 kg
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	45.500 DM + Mwst. incl. RIP	29.950 DM inkl. MwSt.
Bemerkungen/Sonstiges	*168,8 x 69,9 x 125,9 cm/96 kg Ausgabesysteme: Epson Stylus Pro 5000, 7000, 9000	Ausgabesysteme: Epson Stylus Pro 5000, 7000, 9000		alle gängigen Bildformate (auch EBV-spezifische) sind interpretierbar.
Vertriebsorganisation	Imation Deutschland	Kodak Polychrome Graphics	Kodak Polychrome Graphics	Polaroid-Händler
Hersteller	Imation Corp.	Eastman Kodak	Eastman Kodak	Polaroid
Produktname	Rainbow 4700 XL	DCP 9300	DCP 9500	DryJet
Druckverfahren	Tintenstrahltechnologie	Thermosublimationsdruck	Thermosublimationsdruck	Inkjet mit pigmentierten Festfarben, 320 Farbdüsen
Auflösung in dpi	600 dpi	300 dpi	300 dpi	600 dpi
Bedruckbare Materialien	auf Matchprint abgestimmte Spezialpapiere	Thermotransfermaterialien	Thermotransfer Media	Auflagen-Papiere, Folien, metallisch beschichtete Papiere
Papierformat/ -gewicht max.	560 x 760 mm / k. A.	317 x 505 mm / -	317 x 505 mm / -	351 x 503 mm / 60 - 200 g/m ²
Kapazität Materialkassette	25 Blatt	50 Blatt	50 Blatt	40 Blatt 80g-Papier
Druckleistung	300 dpi & 150 ips = 20 Minuten	ca. 5 Minuten für A3	ca. 5 Minuten pro Proof	7 Min. für 1 Druck DIN A3 +
PostScript-RIP	Adobe PostScript 3	Adobe Level 3	Kodak HQ 1 (extern)	Adobe CPSI Mac, Harlequin NT
Color Management System	ja	Kodak ICC basierte Profile	Kodak HQ ICC basierende Profile	ja
Abstimmung auf Skala	Europaskala, SWOP	ja	ja	Euro-Skala
Simulation Druckkennlinie	ja	ja, Farbprofile	ja, Farbprofile	ja
Simulation Auflagenpapier	ja	ja	ja	entfällt, da Auflagenpapier
Schnittstellen	SCSI an PrintServer (Mac oder PC)	SCSI-2, Ethernet, Centronics	High Speet SCSI-2	abhängig von der RIP-Plattform
RAM Standard / erweiterbar	für Server mit mind. 90 MB RAM	112 MB / -	Server / Server abhängig	abhängig von der RIP-Plattform
Abmessungen / Gewicht	108 x 52 x 114 cm / 142 kg	34 x 48 x 56 cm / 35 kg	34 x 48 x 56 cm / 35 kg	36 x 67 x 86 cm* / 56,8 kg
Preis	115.000 DM inkl. MwSt.	auf Anfrage	auf Anfrage	ca. 50.000 DM
Bemerkungen/Sonstiges				*incl. Schrank



DIGITALE RASTERPROOF-SYSTEME

Vertriebsorganisation	Agfa Deutschland	basys Print GmbH	basys Print GmbH	CreoScitex
Hersteller	Agfa	basysPrint / Toyo Ink	basysPrint / Toyo Ink	CreoScitex
Produktname	Sherpa Proofer	UV-Setter 710 / Inkproof	UV-Setter 710 / DuPont	Proofsetter Spectrum 3230
Druckverfahren	Piezo Inkjet 6 Farben (2 Sonderfarben)	Digital Screen Imaging	Digital Screen Imaging	SQUAREspot-Thermobebildung Laserablationsverfahren
Auflösung in dpi	360 / 720 dpi	900, 1.500, 2.540 dpi	900, 1.500, 2.540 dpi	2.400 dpi
Rasterweiten	60 L/cm	70 L/cm	70 L/cm	112 L/cm
Bedruckbare Materialien	Papier, Film, Folien	UV-empfindl. Toyo InkSheets, Auflagenpapier	Cromalin 4 BX, Auflagenpapier	Imation Matchprint Digital, in Kürze weitere Materialien
Papierformat / -gewicht max.	Blatt, Rolle (50 m) bis 155 cm	636 x 900 mm / 127,9 g/m ²	636 x 900 mm / 360 g/m ²	838 x 762 mm, beliebig
Druckleistung	5 - 30 min.	abhängig von der Auflösung	abhängig von der Auflösung	20 Min. für 4 Seiten (B2-Proof)
PostScript-RIP	Apogee Proofer RIP	Software-RIPs Level2, PS3, PDF durch RIP	Software-RIPs Level2, PS3, PDF durch RIP	Brisque Extreme, Prinergy
Color Management System	Agfa ColorTune	Europaskala	Europaskala	Europaskala
Abstimmung auf Skala	Euro, Swop, eigene Skala möglich	Europaskala	Europaskala	Europaskala
Simulation Druckkennlinie	ja	ja	ja	ja
Simulation Auflagenpapier	ja	Verwendung von Auflagenpapier	Verwendung von Auflagenpapier	Übertragung auf Auflagenpapier
Schnittstellen	Ethernet	Ethernet, EtherTalk	Ethernet, EtherTalk	SCSI
Automationsgrad	8 - 72 MB	manuelle Einzelblattanlage	manuelle Einzelblattanlage	halbautomatisch
Abmessungen / Gewicht	ab 116 x 165 x 58 cm / 63 kg	135 x 116 x 102 cm / ca. 550 kg	k.A.	94 x 239 x 109 cm
Preis	auf Anfrage	130.000 DM für Inkproof	17.435 DM für StudioSprint A1	auf Anfrage
Bemerkungen/Sonstiges	Einsatzgebiete als Proof mit Agfa Balanced Screening, Imposition- proofer, Posterdruck	UV-Setter ist gleichzeitig CtP- System und Proof-Einheit	UV-Setter ist gleichzeitig CtP- System und Proof-Einheit	Aufrüstmöglichkeit zum CtP- Thermobelichter oder als Trend- setter Spectrum mit doppelter Funktion.
Vertriebsorganisation	CreoScitex	Fujifilm	Kodak Polychrome Graphics	Polaroid, Händler
Hersteller	CreoScitex	Fujifilm	Eastman Kodak	Polaroid
Produktname	Proofsetter Spectrum 3244	Luxel FinalProof 5600	Approval XP / XP4	PolaProof
Druckverfahren	SQUAREspot-Thermobebildung Laserablationsverfahren	Dünnschicht-Thermotransferver- fahren	Thermotransfer	Laserablationstransfer (Halbton-Proofsystem)
Auflösung in dpi	2.400 dpi	2.000, 2.438, 2.540 dpi	2.400 oder 2.540 dpi	bis 2.400 dpi
Rasterweiten	112 L/cm	Div. Screensets 100 - 200 lpi	250 lpi (100 L/cm)	400 lpi (150 L/cm)
Bedruckbare Materialien	Imation Matchprint Digital, in Kürze weitere Materialien	Auflagen-Material	Auflagenpapier / doppelseitig	Auflagenpapiere laminiert auf alle gängigen Druckpapiere
Papierformat / -gewicht max.	838 x 1.118 mm, beliebig	820 x 548 mm / 175 g/m ²	338 x 530 / 530 x 676 mm / *	558 x 736 mm / 60 - 250 g/m ²
Druckleistung	30 Min. für 8 Seiten (B1-Proof)	4 Proofs je Stunde B2 +	12 A4/Std. / 16 A4/Std.	8 A4/Stunde
PostScript-RIP	Brisque Extreme, Prinergy	Celebra-NT+andere über Tiff-Out	Kodak HQ (Harlequin)	RIP kompatibel zum Belichter
Color Management System	ja	ja	Kodak HQ ICC	ja
Abstimmung auf Skala	Europaskala	Euro, SWOP, Japan	ja	Euro-Skala
Simulation Druckkennlinie	ja	ja	ja	ja
Simulation Auflagenpapier	Übertragung auf Auflagenpapier	-	Verwendung von Originalpapier	entfällt, da Auflagenpapier
Schnittstellen	SCSI	über PIF-Board	Ethernet, TCP/IP, FDDI etc.	abhängig von der RIP-Plattform
Automationsgrad	halbautomatisch	automatischer Belichter	automatisch, plus Laminierung	manuelle Einzelbogen-Anlage
Abmessungen / Gewicht	94 x 274 x 109 cm	160 x 162 x 132 cm / 900 kg	193 x 89 x 178 cm / 816 kg	k.A.
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Bemerkungen/Sonstiges	Aufrüstmöglichkeit zum CtP- Thermobelichter oder als Trend- setter Spectrum mit doppelter Funktion.	2 Sonderfarbenmagazine	* 50 - 400 g/m ² Getrennte Steuerung von Farbdichte, Tonwert und Rasterkonfiguration.	Abbildung von Rasterpunkten, Rasterpunktformen und Raster- weiten