

Vertriebsorganisation	A & B Print und Pixel GmbH	Form All Edelmann	Form All Edelmann	Form All Edelmann
Hersteller	Ryobi	Form All Edelmann	Form All Edelmann	Form All Edelmann
Produktname	985 CF	Computer Print V 38	Web Print 39 / 48 five*	Color Print V 52 / 72
Einsatzgebiet	Formulardruck, Mailingdruck	Formulardruck	Formular-, Etikettendruck	wie 48 five + Mailing-, Verp.druck
Druckverfahren	Offset	Offset	Offset	Offset
Druckbreite max. in mm	330 mm	390 mm	390 mm / 485 mm	520 / 720 mm
Formatbereich (in Zoll)	7 - 14"	8" - 14"	11" - 24"	16" - 48"
Stufensprung (in Zoll)	1/6"	1/6"	1/6" - 1/3"	1/3"
Falzbereich (in Zoll)	-	6" - 14"	6" - 18"	4" - 18"
Ø Abrollung/Aufrollung max.	-	1.270 mm	1.270 mm	1.270 mm
Anzahl Druckwerke	2	1 - 8	1 - 8	1 - 12
Materialbereich	0,06 - 0,20 mm	35 - 170 g/m ²	35 - 170 g/m ²	30 - 600 g/m ²
Geschwindigkeit max.	4.000 - 6.000 Ex/h.	170 m/min.	200 m/min.	350 m/min.
Trocknung	-	-	UV	UV
Lackierwerk	nein	-	optional	optional
Verarbeitungsaggregate	Stapel-zu-Stapel-Collator, 6 Stationen inkl. Crimping, beidseitiges Flexband, Optionen: Nummerier/Eindruckwerk, Leimstation, Cutsheet	Zick-Zack-Falzer, Querschneider, Wiederaufwicklung, Numerier-/Eindruckwerk	Zick-Zack-Falzer, Querschneider, Wiederaufwicklung	Zick-Zack-Falzer, Querschneider, Kreuzbruch, Wiederaufwicklung
Optionen	Pack-to-Pack-Bauart mit Satellitendruckwerk			
Bemerkungen			*als Modell Web Print Art 39 oder Art 48 auch für Etiketten, Akzidenzen und Verpackung.	*als Modell Color Print Art V 52 und V 72 auch für Etiketten, Akzidenzen und Verpackung

Vertriebsorganisation	Form All Edelmann	Form All Edelmann	Giebeler, Handel	Goebel
Hersteller	Form All Edelmann	Form All Edelmann	Giebeler Druckmaschinen GmbH	Goebel graphic machines
Produktname	Form Print	Junior Print	Advantage	novaprint
Einsatzgebiet	Formulardruck	Formulardruck	Formulare, Vordrucke, Mailings	Formulardruck, Mailingdruck
Druckverfahren	Offset	Offset	Offset, Buch-, Flexo-, Siebdruck	Offset
Druckbreite max. in mm	470 mm	370 mm	380 - 970 mm	672 mm / 757 mm
Formatbereich (in Zoll)	16 2/3" oder 17"	8 1/3" oder 8 1/2"	14 bis 36"	20 - 28"
Stufensprung (in Zoll)	1/3"	-	5, 6,5 oder 8 mm, oder stufenlos	1/4"
Falzbereich (in Zoll)	-	-	4 - 18", Sonderausf. bis 24"	6 - 14"
Ø Abrollung/Aufrollung max.	1.000 mm	1.270 mm	1.270 mm bis 1.500 mm opt.	1.270 mm
Anzahl Druckwerke	1 - 8	1 - 6	bis 12	1 - 10
Materialbereich	35 - 200 g/m ²	35 - 170 g/m ²	12 µm bis 600 g/m ²	40 - 180 g/m ²
Geschwindigkeit max.	300 m/min.	150 m/min.	bis 450 m/min.	450 m/min.
Trocknung	-	-	UV, IR, Heißluft	UV-, IR-, Heißluft-Trocknung
Lackierwerk	-	-	im Flexoverfahren	ja
Verarbeitungsaggregate	Querschneider, Wiederaufwicklung	Querschneider, Wiederaufwicklung	Lochen, Stanzen, Rillen, Längs- und Quer-Falzen, -Perforieren, -Schneiden	Längs-/ Querperforation, Stanzung, Lochung, Prägung,
Optionen			Prägen, Nummerieren, Längs- und Querleimen, Bahnbeobachtg.	Video Register und Farbzonenfernverstellung
Bemerkungen	Bogenformulare, Akzidenzen, Haftnotizen.	Bogenformulare, Akzidenzen, Haftnotizen.	Maschine zur Herstellung von Flugtickets, Lose, Wettscheine, Wertdrucke, Verpackungen etc.	Autom. Maschinenvoreinstellung

Vertriebsorganisation	Illies Graphik GmbH	Müller Martini	Müller Martini	Müller Martini
Hersteller	Ryobi	Müller Martini	Müller Martini	Müller Martini
Produktname	Ryobi 3202 MCS / 4502 MCS	pronto	Concept / Concept-NT	A 52 / A 68 / A 74 C
Einsatzgebiet	Formulardruck, Mailingdruck	Formulardruck, Etikettendruck	Formulardruck, Mailingdruck	Mailingdruck, Akzidenzdruck
Druckverfahren	Offset	Offset	Offset,	Offset
Druckbreite max. in mm	330 mm / 431 mm	420 mm	515 mm	515 / 680 / 740 mm
Formatbereich (in Zoll)	7 - 14"	7 - 14"	12" - 28 1/3"	16" - 30"
Stufensprung (in Zoll)	1/6" / 1/6" und 1/8"	1/6"	1/6"	1/3" oder 1/4"
Falzbereich (in Zoll)	-	6 - 18"	4 - 17"	6 - 18"
Ø Abrollung/Aufrollung max.	- / -	1.270 mm / 740 mm	1.270 mm / 1.270 mm	1.270 mm / 1.270 mm
Anzahl Druckwerke	2	3 + 1 (Schön-/Widerdruck)	1 - 10 (1 - 12)	1 - 10
Materialbereich	50 - 170 g/m ²	40 - 160 g/m ²	40 - 170 (30 - 250) g/m ²	40 - 180 g/m ²
Geschwindigkeit max.	6.000 Druck/h / 7.200 Druck/h	24.000 Takte/h	305 m/min. / 365 m/min.	365 m/min. / 450 m/min.
Trocknung	möglich	UV-Trocknung	UV-Trocknung	UV-Trocknung
Lackierwerk	-	nein	Lackierwerk oder Einschub	Lackierwerk oder -Einschub
Verarbeitungsaggregate	Pack-to-Pack mit Satellitendruckwerk	Stapel-Stapel, Rolle-Stapel, Rolle-Rolle, Numerier- und Eindruckwerk, Etikettenstanze, Querperforierzylinder, Etikettenproduktion	Stanzen, Perforieren, Lochen, Schneiden, Etikettenproduktion, flexible Folienverarbeitung	Stanzen, Perforieren, Lochen, Schneiden, Etikettenproduktion, Flexoeinschub
Optionen			Web-Video, Register-, Farbzonenfernverstellung, Insetting	Web-Video, Register-, Farbzonenfernverstellung, Insetting
Bemerkungen		Sequentieller Druck möglich, kanalfreies Drucken.	Automatische Maschinenvoreinstellung, opt. sequentieller Druck.	