

Vertriebsorganisation	C.P. Bourg	C.P. Bourg	C.P. Bourg	C.P. Bourg
Hersteller	C.P. Bourg	C.P. Bourg	C.P. Bourg	C.P. Bourg
Produktname	BB 1001	BB 2000	BB 3001	BB 4004
Blocklänge min./max.	50 mm / 360 mm	100 mm / 450 mm	60 mm / 385 mm	60 mm / 356 mm
Blockbreite min./max.	100 mm	110 mm / 320 mm	90 mm / 320 mm	140 mm / 420 mm
Blockdicke min./max.	0,5 mm / 40 mm	0,5 mm / 60 mm	0,2 mm / 45 mm	0,2 mm / 45 mm
Rückenbearbeitung	Schlitz	Schlitz	Fräsen und Schlitz	Fräsen und Schlitz
Kantenbeileimung	ja - passiv	ja - passiv	ja - passiv	ja - passiv
Klebstoffart	Heißleim	Heißleim	Heißleim	Heißleim
Umschlaganleger	manuell	manuell	automatisch	automatisch
Anleger / Auslage	manuell	manuell	Saug-Blasluft	Saug-Blasluft
Exemplare/Stunde	200	250	500	1.200
Anheiz- und Vorlaufzeit Min.	15 Min.	25	40	40
Länge x Breite x Höhe	151 x 82 x 59 cm	172 x 73 x 114 cm	188 x 109 x 104 cm	260 x 180 x 120 cm
Preis ab	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Bemerkungen/Sonstiges	Staubabsaugung.	Staubabsaugung.	Staubabsaugung, Dunstabzug, Timerfunktion 24 h.	wie BB 3001, Offline-Betrieb und Online-Anbindung an digitale Drucksysteme und Dreischneider.

Vertriebsorganisation	Diederichs	Heidelberg Vertrieb D	Heidelberg Vertrieb D	Heidelberg Vertrieb D
Hersteller	Diederichs GmbH	Heidelberger Druckmaschinen	Heidelberger Druckmaschinen	Heidelberger Druckmaschinen
Produktname	4306 M / 4306 A	Bindexpert	QB 200	UB 124 / UB 221
Blocklänge min./max.	50 mm / 430 mm	bis 430 mm	125 mm / 400 mm	152 mm / 445 mm / 483 mm
Blockbreite min./max.	50 mm / 430 mm	110 mm / 320 mm	105 mm / 320 mm	102 mm / 305 mm / 285 mm
Blockdicke min./max.	0,2 mm / 60 mm	2 Blatt / 50 mm	0,5 / 50 mm	3 / 60 mm
Rückenbearbeitung	Fräse mit 2 Schlitzmessern	Fräsen und Schlitz	Fräsen, Kerben, Schlitz	Fräsen, Kerben, Bürsten
Kantenbeileimung	ja	ja	ja	ja
Klebstoffart	Heißleim und Kaltleim	Heiß- und Kaltleim	Heißleim	Heiß- und Kaltleim, PUR
Umschlaganleger	manuell	manuell	automatisch	automatisch
Anleger / Auslage	manuell	manuell	manuell	Saug-Blasluft / Auslaufkanal
Exemplare/Stunde	180 - 250 / 250 - 350	300	1.500	12.000 / 13.500
Anheiz- und Vorlaufzeit Min.	20	15 Min.	variabel	-
Länge x Breite x Höhe	150 x 51 x 106 cm	150 x 57 x 110 cm	258 x 135 cm Stellfläche	auf Anfrage
Preis ab	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Bemerkungen/Sonstiges	Modell mit SPS-Steuerung, Dunstabzug-Filtereinrichtung, Leimwechselbecken.	Papier- und Späneabsaugung, voreinstellbare Klemmzeiten, Leimwechselbecken.	Staubabsaugung, Dunstabzug.	Ausbau mit Zusammentragmaschine, unterschiedliche Anleger.

Vertriebsorganisation	Heidelberg Vertrieb D	Heidelberg Vertrieb D	Hilsenberg	Hilsenberg
Hersteller	Heidelberger Druckmaschinen	Heidelberger Druckmaschinen	Eurotecnica	Eurotecnica
Produktname	UB 224 / UB 227	UB 232	Eurobind 38-4*	Eurothema 425*
Blocklänge min./max.	152 mm / 445 mm / 320 mm	235 mm / 320 mm	k.A. / 380 mm	k.A. / 425 mm
Blockbreite min./max.	102 mm / 285 mm	160 mm / 241 mm	k.A.	k.A.
Blockdicke min./max.	3 / 60 mm	3 / 32 mm	k.A. / 50 mm	k.A. / 50 mm
Rückenbearbeitung	Fräsen, Kerben, Bürsten	Fräsen, Kerben, Bürsten	Schlitz	Schlitz
Kantenbeileimung	ja	ja	ja	ja
Klebstoffart	Heiß- und Kaltleim, PUR	Heiß- und Kaltleim, PUR	Heißleim, Kaltleim optional	Heißleim, Kaltleim optional
Umschlaganleger	automatisch	automatisch	manuell	manuell
Anleger / Auslage	Saug-Blasluft / Auslaufkanal	Saug-Blasluft / Auslaufkanal	k.A.	k.A.
Exemplare/Stunde	15.000	20.000	200	300
Anheiz- und Vorlaufzeit Min.	-	-	15 Min.	30 Min.
Länge x Breite x Höhe	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Preis ab	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Bemerkungen/Sonstiges	Ausbau mit Zusammentragmaschine, unterschiedliche Anleger.	Ausbau mit Zusammentragmaschine, unterschiedliche Anleger.	*als Modell HF, Matic und Matic, elektrische Zange.	*als Modell 425 und 425 Cut.

Vertriebsorganisation	Hilsenberg	Müller Martini	Müller Martini	Müller Martini
Hersteller	Eurotecnica	Müller Martini	Müller Martini	Müller Martini
Produktname	Eurobind 436 Matic	AmigoPlus	Tigra	Acoro A5 / A7
Blocklänge min./max.	k.A. / 420 mm	120 mm / 400 mm	120 mm / 370 mm	140 mm / 430 mm
Blockbreite min./max.	k.A.	95 mm / 270 mm	100 mm / 285 mm	100 mm / 320 mm
Blockdicke min./max.	k.A. / 50 mm	3 mm / 40 mm	3 mm / 40 mm	3 mm / 60 mm
Rückenbearbeitung	Schlitz, Fräsen	Fräsen und Kerben	Fräsen und Kerben	Fräsen, Kerben, Bürsten
Kantenbeileimung	ja	ja	ja	ja
Klebstoffart	Heißleim, Kaltleim optional	Hotmelt	Hotmelt und Kaltleim	Hotmelt und Kaltleim, PUR
Umschlaganleger	manuell	automatisch	automatisch / Saug-Blasluft	automatisch
Anleger / Auslage	k.A.	Saug-Blasluft / Kasten oder Band	Stapel oder Band	Saug-Blasluft / Auslaufkanal
Exemplare/Stunde	300	300 - 1.500	1.000 - 3.600	1.000 - 5.000 / 7.000
Anheiz- und Vorlaufzeit Min.	30 Min.	variabel	variabel	variabel
Länge x Breite x Höhe	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Preis ab	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Bemerkungen/Sonstiges		SPS-Steuerung.	Ausbau mit: Zusammentragmaschine, Dreischneider etc. zur kompletten Linie.	Ausbau mit: Zusammentragmaschine oder Dreischneider, Touch Screen.

Vertriebsorganisation	Müller Martini	Müller Martini	Planatol / Händler	Ribler GmbH
Hersteller	Müller Martini	Müller Martini	Planatol Systems Internat. GmbH	Ribler GmbH
Produktname	Trendbinder	Corona C12 - C18	Planax Perfect-Binder F II	RIBLER RC 1
Blocklänge min./max.	140 mm / 480 mm	140 mm / 360 / 510 mm	150 mm / 380 mm	DIN A5 / DIN A4
Blockbreite min./max.	100 mm / 320 mm	100 mm / 310 mm	110 mm / 350 mm	
Blockdicke min./max	2 mm / 80 mm	2 mm / 60 (80)mm	1 mm / 36 mm	4 mm / 40 mm
Rückenbearbeitung	Fräsen, Kerben, Bürsten	Fräsen, Kerben, Bürsten	Fräse und Schlitze	DF dynam. Fräse
Kantenbeileimung	ja	ja	ja	
Klebstoffart	Hotmelt und Kaltleim, PUR	Hotmelt und Kaltleim, PUR	Kaltleim (Dispersion)	Kaltleim - Dispersion
Umschlaganleger	automatisch	automatisch	nein	autom. Anleger
Anleger / Auslage	Saug-Blasluft / Auslaufkanal	Saug-Blasluft / Auslaufkanal	nein / manuell	in Bedienerhöhe fahrbar
Exemplare/Stunde	1.200 - 7.500	12.000 - 18.000	ca. 170	ca. 300 Bücher (Handanlage)
Anheiz- und Vorlaufzeit Min.	variabel	variabel	-	
Länge x Breite x Höhe	auf Anfrage	auf Anfrage	131,2 x 54 x 131,3 cm	226,5 x 310 x 90 cm
Preis ab	auf Anfrage	auf Anfrage	10.000 €	auf Anfrage
Bemerkungen/Sonstiges	Ausbau mit: Zusammentragmaschine und Dreischneider.	Modelle: C12,C13,C 15,C 18. Ausbau mit: Zusammentragmaschine und Buchzählstapler.		mit integrierter, automatischer Prägeeinrichtung für Rillung.

Vertriebsorganisation	Stielow	Stielow	Sigloch	Wohlenberg
Hersteller	Horizon	Horizon	Sigloch Maschinenbau GmbH	Wohlenberg
Produktname	BQ 140	BQ 260 / BQ-460*	SB-6000	Quickbinder
Blocklänge min./max.	120 mm / 400 mm	75 mm / 320 mm / *330 mm	100 mm / 510 mm	140 mm / 430 mm
Blockbreite min./max.	75 mm / unbegrenzt	75 mm / 320 mm	90 mm / 320 mm	75 mm / 320 mm
Blockdicke min./max	0,5 mm / 30 mm	0,5 mm / 40 mm / *55 mm	3 mm / 80 mm	2 mm / 70 mm
Rückenbearbeitung	nur Schlitzten	Fräsen und Schlitzten	Staubfräser	Fräsen, Aufrauhen
Kantenbeileimung	nein	ja	-	ja
Klebstoffart	Heißleim	Heißleim	Dispersion, Heißleim, PUR	Kalt-, Heißleim, PUR
Umschlaganleger	manuell	autom./*Saug-Blasluft m. Rillung	-	rotativ
Anleger / Auslage	- / manuell	Saug-Blasluft, Friktion / Stapel	Blockanleger / Umlegband	stehend
Exemplare/Stunde	150	400 / *1.350	6.000 / h	2.000 Takte/h
Anheiz- und Vorlaufzeit Min.	15	20 / 40	-	variabel
Länge x Breite x Höhe	145 x 42 x 113 cm	ab 209 x 123 x 107 cm	8 m x 1,2 m x 1m	3,7 m x 1,4 m x 1,3 m
Preis ab	10.000 €	21.500 / 62.500 €	auf Anfrage	auf Anfrage
Bemerkungen/Sonstiges		* mit Dreimeßerautomat HT-70 ausbaufähig zur inline Bindestraße.		

Vertriebsorganisation	Wohlenberg	Wohlenberg	Wohlenberg	Wohlenberg
Hersteller	Wohlenberg	Wohlenberg	Wohlenberg	Wohlenberg
Produktname	City 4000	Champion E / 8000	Golf 6001	Master 6501
Blocklänge min./max.	140 mm / 370 mm	140 mm / 458 mm		140 mm / 485 mm
Blockbreite min./max.	105 mm / 320 mm			
Blockdicke min./max	2 mm / 50 mm	2 mm / 62 mm		2 mm / 62 mm
Rückenbearbeitung	Fräsen, Aufrauhen	Fräsen, Aufrauhen	Fräsen, Aufrauhen	Fräsen, Aufrauhen
Kantenbeileimung	ja	ja	ja	ja
Klebstoffart	Kalt-, Heißleim, PUR	Kalt-, Heißleim, PUR	Kalt-, Heißleim, PUR	Kalt-, Heißleim, PUR
Umschlaganleger	rotativ	rotativ oder Schuppenanleger	rotativ oder Schuppenanleger	rotativ oder Schuppenanleger
Anleger / Auslage	Saug-Blasluft/Niederlegestation	Saug-Blasluft/Niederlegestation	Saug-Blasluft/Niederlegestation	Saug-Blasluft/Niederlegestation
Exemplare/Stunde	4.000 Takte/h	8.000 Takte/h	6.000 Takte/h	6.500 Takte/h
Anheiz- und Vorlaufzeit Min.	variabel	variabel	variabel	variabel
Länge x Breite x Höhe	je nach Ausführung	je nach Ausführung	je nach Ausführung	je nach Ausführung
Preis ab	auf Anfrage	je nach Ausführung	je nach Ausführung	je nach Ausführung
Bemerkungen/Sonstiges				

<http://www.druckmarkt.com>

Und Sie sind auf dem Laufenden.