loratellor		MASCHINEN FÜR DEN ILLUSTI		Lloidalbargar Vertriab D
lersteller	Goss Craphic Systems	Goss Craphic Systems	Heidelberger Vertrieb D	Heidelberger Vertrieb D
ertriebsorganisation	Goss Graphic Systems Goss G15	Goss Graphic Systems G25 / G25W	Heidelberger Druckmaschinen PrintStream 100 / 100 S	Heidelberger Druckmaschinen PrintStream 100 L
roduktname eiten DIN A4 je Papierbahn	16 Seiten stehend	16 / 24 Seiten stehend	8 Seiten stehend / liegend	12 Seiten stehend
ahnbreite	914 - 1.000 mm	980 mm / 1.450 mm	508 mm / 673 mm	673 mm
ylinderumfang	546 - 630 mm	533 - 630 mm	584, 630 mm / 451 mm	584 mm, 630 mm
ınzahl mögl. Papierbahnen	1 - 3	1 - 3	je nach Konfiguration	je nach Konfiguration
Inzahl der Druckwerke	1 - 12	1 - 12	je nach Konfiguration	je nach Konfiguration
ylinderumdrehungen/h max.	40.000 U/h	85.000 U/h	40.000 U/h. / 45.000 U/h.	40.000 U/h.
Geschwindigkeit Papierbahn	7 m/s	12,7 m/s	7 m/s / 6,5 m/s	6,5 / 7 m/s
arbwerksystem	Filmfarbwerk	Filmfarbwerk	Heber-Farbwerk	Heber-Farbwerk
euchtwerksystem	Bürsten-/ Filmfeuchtwerk	Filmfeuchtwerk	Duotrol-Feuchtwerk	Duotrol-Feuchtwerk
lattenwechseltechnik	Federspannelemente			
Rollenwechsler	Goss 2-Arm	Schnellspindelspannung	Schnellspann-Vorrichtung Heidelberg Contiweb	Schnellspann-Vorrichtung Heidelberg Contiweb
indruckwerk	nein	nein	_	_
rockenaggregat	nein	nein	ja Heidelberg Contiweb	ja Heidelberg Contiweb
				-
(ühlaggregat	nein Punktur: 1:2:2 und 1:3:3	ja Punktur: 2:5:6	ja JF-130 / JF-110	ja JF-130
alzapparat	Punktur: 1:2:2 und 1:3:3			
	Lathabara d	Greifer: HSPF 2	Punktur	Punktur
teuer- und Regeltechnik	Leitstand	Leitstand	PLC-Steuerung, Telecolor II	PLC-Steuerung, Telecolor II
'usatzeinrichtungen	Falzoptionen und umfangreiche	Falzoptionen und umfangreiche	Falzoptionen und umfangreiche	Falzoptionen und umfangreiche
	Inline-Finishing-Aggregate sowie	Inline-Finishing-Aggregate sowie	Inline-Finishing-Aggregate sowie	Inline-Finishing-Aggregate sow
	Zusatzeinrichtungen auf Anfrage.	Zusatzeinrichtungen auf Anfrage.	Zusatzeinrichtungen auf Anfrage.	Zusatzeinrichtungen auf Anfrag
lersteller	Heidelberger Vertrieb D	Heidelberger Vertrieb D	Heidelberger Vertrieb D	Koenig & Bauer
/ertriebsorganisation	Heidelberger Druckmaschinen	Heidelberger Druckmaschinen	Heidelberger Druckmaschinen	Koenig & Bauer
Produktname	M-600 A 24 / B 24 / C 24	Sunday 2000 / 3000	Sunday 4000	Compacta 213 / 215
Seiten DIN A4 je Papierbahn	16 Seiten stehend	16 Seiten stehend, 24 S. stehend	32, 48 S. liegend, 48, 64 S. stehend	16 Seiten stehend
Bahnbreite	max. 980 mm	max. 1.450 mm	max. 2.000 mm	420 mm bis 1.000 mm
Zylinderumfang	546, 578, 598, 610, 630, 700 mm	533, 546, 565, 578, 590, 620 mm		
Anzahl mögl. Papierbahnen	je nach Konfiguration	je nach Konfiguration	je nach Konfiguration	je nach Konfiguration
Anzahl der Druckwerke	je nach Konfiguration	je nach Konfiguration	je nach Konfiguration	je nach Konfiguration
	=	70.000 U/h. / 100.000 U/h	37.500 / 43.000 / 60.000 U/h.	45.000 / 50.000 U/h
Zylinderumdrehungen/h max.	40.000 / 50.000 / 55.000 U/h.			
Geschwindigkeit Papierbahn	7 m/s / 8,75 m/s / 9,6 m/s	10 m/s / 15 m/s	13 m/s / 15 m/s	7,9 / 8,6 m/s
arbwerksystem	Heber-Farbwerk, umstellbar	Filmfarbwerk, umstellbar	Filmfarbwerk, umstellbar	Filmfarbwerke
euchtwerksystem	Filmfeuchtwerk, umstellbar	Duotrol-Feuchtwerk, umstellbar	Duotrol-Feuchtwerk, umstellbar	Bürsten- / Filmfeuchtwerke
Plattenwechseltechnik	manuell oder vollautomatisch	halbautom. oder vollautomatisch	halbautom. oder vollautomatisch	
Rollenwechsler	Heidelberg Contiweb	Heidelberg Contiweb	Heidelberg Contiweb	nach Wunsch
indruckwerk	ja	nein	nein	- / ja
rockenaggregat	Heidelberg Contiweb	Heidelberg Contiweb	Heidelberg Contiweb	ja
Kühlaggregat	ja	ja	ja	ja
alzapparat	JF-44, JF-50 / JF-55	PCF-1, PFF-2 / PCF-2, PFF-3	PFJ-3, PCC-2, PCF-3	AF 16 / F3
	Punktur	Greifer	Greifer	
Steuer- und Regeltechnik	CP-Tronic, Omnicolor	Omnicon	Omnicon	Opera-Leitstandtechnik
Zusatzeinrichtungen	Falzoptionen und umfangreiche	Falzoptionen und umfangreiche	Falzoptionen und umfangreiche	Falzoptionen und umfangreiche
	Inline-Finishing-Aggregate sowie	Inline-Finishing-Aggregate sowie	Inline-Finishing-Aggregate sowie	Inline-Finishing-Aggregate sow
	Zusatzeinrichtungen auf Anfrage.	Zusatzeinrichtungen auf Anfrage.	Zusatzeinrichtungen auf Anfrage.	Zusatzeinrichtungen auf Anfrag
lersteller	Koenig & Bauer	Koenig & Bauer	Koenig & Bauer	Koenig & Bauer
	•	•	•	•
ertriebsorganisation	Koenig & Bauer	Koenig & Bauer	Koenig & Bauer	Koenig & Bauer
Produktname	Compacta 318	Compacta 408	Compacta 418	Compacta 618
Seiten DIN A4 je Papierbahn	24 Seiten stehend	32 Seiten liegend	32 Seiten stehend	48 Seiten stehend
ahnbreite	1.450 mm	1.260 mm	1.000 mm	1.450 mm
ylinderumfang	620 mm	890 - 900 mm	1.156 - 1.240 mm	1.156 - 1.240 mm
Anzahl mögl. Papierbahnen	je nach Konfiguration	je nach Konfiguration	je nach Konfiguration	je nach Konfiguration
Anzahl der Druckwerke	je nach Konfiguration	je nach Konfiguration	je nach Konfiguration	je nach Konfiguration
ylinderumdrehungen/h max.	80.000 U/h	55.000 U/h	42.500 U/h	42.500 U/h
Geschwindigkeit Papierbahn	13,8 m/s	13,8 m/sec.	15 m/sec.	15 m/sec.
	Heber-Farbwerk	Filmfarbwerk	Filmfarbwerk	Filmfarbwerk
arbwerksystem			Filmfeuchtwerk	Filmfeuchtwerk
	Filmfeuchtwerk	Filmfeuchtwerk		manuell / automatisiert
euchtwerksystem	Filmfeuchtwerk		manueli / automatisieri	
euchtwerksystem Plattenwechseltechnik	Filmfeuchtwerk manuell, automatisch	manuell, automatisch	manuell / automatisiert nach Wunsch	
euchtwerksystem Plattenwechseltechnik Rollenwechsler	Filmfeuchtwerk manuell, automatisch nach Wunsch	manuell, automatisch nach Wunsch	nach Wunsch	nach Wunsch
euchtwerksystem Plattenwechseltechnik Rollenwechsler Eindruckwerk	Filmfeuchtwerk manuell, automatisch nach Wunsch ja	manuell, automatisch nach Wunsch ja	nach Wunsch ja	nach Wunsch ja
euchtwerksystem Plattenwechseltechnik Rollenwechsler Eindruckwerk Frockenaggregat	Filmfeuchtwerk manuell, automatisch nach Wunsch ja ja	manuell, automatisch nach Wunsch ja ja	nach Wunsch ja ja	nach Wunsch ja ja
euchtwerksystem Plattenwechseltechnik Rollenwechsler Eindruckwerk Frockenaggregat Eühlaggregat	Filmfeuchtwerk manuell, automatisch nach Wunsch ja ja ja	manuell, automatisch nach Wunsch ja ja ja	nach Wunsch ja ja ja	nach Wunsch ja ja ja
euchtwerksystem lattenwechseltechnik ollenwechsler indruckwerk rockenaggregat ühlaggregat	Filmfeuchtwerk manuell, automatisch nach Wunsch ja ja	manuell, automatisch nach Wunsch ja ja	nach Wunsch ja ja	nach Wunsch ja ja
euchtwerksystem dattenwechseltechnik dollenwechsler indruckwerk rockenaggregat ühlaggregat alzapparat	Filmfeuchtwerk manuell, automatisch nach Wunsch ja ja ja F3, F5, C	manuell, automatisch nach Wunsch ja ja ja F5, C	nach Wunsch ja ja ja P5, V5, C	nach Wunsch ja ja ja P5, V5, C
arbwerksystem euchtwerksystem elattenwechseltechnik collenwechsler eindruckwerk frockenaggregat kuhlaggregat falzapparat steuer- und Regeltechnik	Filmfeuchtwerk manuell, automatisch nach Wunsch ja ja ja F3, F5, C Opera-Leitstandtechnik	manuell, automatisch nach Wunsch ja ja ja F5, C	nach Wunsch ja ja ja P5, V5, C Opera-Leitstandtechnik	nach Wunsch ja ja ja P5, V5, C Opera-Leitstandtechnik
euchtwerksystem Plattenwechseltechnik Rollenwechsler Eindruckwerk Frockenaggregat Gühlaggregat Falzapparat	Filmfeuchtwerk manuell, automatisch nach Wunsch ja ja ja F3, F5, C	manuell, automatisch nach Wunsch ja ja ja F5, C	nach Wunsch ja ja ja P5, V5, C	nach Wunsch ja ja ja P5, V5, C

Horatallar		MASCHINEN FÜR DEN ILLUST		Z12'
Hersteller	Koenig & Bauer	Komori	Komori	Komori
/ertriebsorganisation	Koenig & Bauer	Wesseler, Schubert & Klingenberg	Wesseler, Schubert & Klingenberg	Wesseler, Schubert & Klingenber
Produktname	Compacta 818	SYSTEM 20	SYSTEM 38 SII	SYSTEM 40
Seiten DIN A4 je Papierbahn	64 Seiten stehend 1,905 mm	8 Seiten	16 / 32 Seiten	16 / 38 Seiten
Bahnbreite		508 mm	965 mm	965 mm
Lylinderumfang	1.156 - 1.240 mm	625 mm	625 mm	578, 625 mm
Anzahl mögl. Papierbahnen	je nach Konfiguration	1	1- 2	1- 2
Anzahl der Druckwerke	je nach Konfiguration	6	4 - 8	4 - 8
Zylinderumdrehungen/h max.	40.000 U/h	45.000 U/h.	50.000 U/h.	72.000 U/h.
Geschwindigkeit Papierbahn	14 m/sec.	-	-	-
arbwerksystem	Filmfarbwerk	Hebefarbwerk	Hebefarbwerk	Hebefarbwerk
euchtwerksystem	Filmfeuchtwerk	Filmfeuchtwerk	Filmfeuchtwerk	Filmfeuchtwerk
Plattenwechseltechnik	manuell / automatisiert	manuell	automatisch	manuell
Rollenwechsler	nach Wunsch	nach Wunsch	nach Wunsch	nach Wunsch
Eindruckwerk	ja	nein	nein	nein
rockenaggregat	ja	ja	ja	ja
Kühlaggregat	ja	ja	ja	ja
^F alzapparat	P5, V5, C	2:3:3	2:3:3 Kombinationsfalz automatisch	2:3:2
Steuer- und Regeltechnik	Opera-Leitstandtechnik	PQC	PQC + Printroom 2000	PQC
Zusatzeinrichtungen	Falzoptionen und umfangreiche Inline-Finishing-Aggregate sowie Zusatzeinrichtungen auf Anfrage.	Bogenauslage, Lackierwerk, Perforieren, Leimwerk.	Bogenauslage, Lackierwerk, U.V. Trocknen.	Bogenauslage, Lackierwerk.
Hersteller	MAN Roland	MAN Roland	MAN Roland	Müller Martini
Vertriebsorganisation	MAN Roland	MAN Roland	MAN Roland	Müller Martini
Produktname	POLYMAN	ROTOMAN / ROTOMAN S	LITHOMAN	A 68 / A 74
Seiten DIN A4 je Papierbahn	16 Seiten stehend	16 stehend, 16 / 24 stehend*	32, 48, 72 S. liegend / stehend	8 / 12 Seiten
Bahnbreite	880, 965 mm	965 mm (bis 1.460 mm*)	bis 1.980 mm	685 / 740 mm
Zylinderumfang	546, 578, 630 mm	520, 630 mm	965 - 1260 mm	406 - 720 mm
Anzahl mögl. Papierbahnen	1 - 2	1 - 4	1 - 4	1
Anzahl der Druckwerke	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1 - 10
Zylinderumdrehungen/h max.	45.000 U/h.	50.000 / 65.000 / 70.000 U/h.**	42.500 / 55.000 U/h.	
Geschwindigkeit Papierbahn	bis 7,88 m/s	15 m/s	15 m/s	6,1 m/s (opt. 7,5 m/s)
Farbwerksystem	Film-Farbwerk	Film-Farbwerk	Film-Farbwerk	Heberfarbwerk
euchtwerksystem	Film-Feuchtwerk	Hydromix-Feuchtwerk	Hydromix-Feuchtwerk	Filmfeuchtwerk
Plattenwechseltechnik	manuell	automatisiert	automatisiert	manuell
Rollenwechsler	Rollenwechsler CD 13 S, DLP2	nach Wunsch	nach Wunsch	Option
Eindruckwerk	nein	ja ja	ja	mittels Offsetwerk
Trockenaggregat	ja	ja ja	ja	UV-Trocknung
Kühlaggregat	ja ja	ja ja		J
Falzapparat	,	Punktur 2:3:3 / 1:2:3:2 / 2:5:5	ja Punktur 2:5:5	ja punkturlosor Signaturfalzor
-атгаррагат	Punktur 1:3:3 :2, 1:2:3:2	Doppeltrichter	Double Folder	punkturloser Signaturfalzer
Staver and Develteshnik	PECOM	PECOM	PECOM	vernetate Mikroprozesorteebr
Steuer- und Regeltechnik Zusatzeinrichtungen	Zahlreiche Falzoptionen und Inline-Finishing-Aggregate.	* in Sleeve-Technik. ** bis 85.000 U/h. bei Sleeve- Technik. Zahlreiche Falzoptionen und Inline-Finishing-Aggregate.	Zahlreiche Falzoptionen, Inline- Finishing-Aggregate und Zusatzeinrichtungen auf Anfrage.	vernetzte Mikroprozessortechr Bogenauslage, Inline-Bearbei- tung (Stanzen, Perforieren usw Lackierwerk.
Hersteller	Zirkon	Zirkon	Zirkon	Zirkon
ertriebsorganisation	Zirkon	Zirkon	Zirkon	Zirkon
Produktname	zirkon 6611	zirkon 6210	zirkon 7221	zirkon 9621
Seiten DIN A4 je Papierbahn	8	8	8/16	8/16 - 12/24
Bahnbreite	450 bis 660 mm	max. 620 mm	max. 720 mm	450 - 965 mm
Zylinderumfang	452 mm 1 - 2	440 mm 1 - 3	1.012 mm (2 x 506 mm) 1 - 3	904 mm (2 x 452 mm) 1
Anzahl mögl. Papierbahnen				•
Anzahl der Druckwerke	1 - 8	1 - 8	1 - 6	max. 6
Zylinderumdrehungen/h max.	50.000 U/h.	25.000 U/h.	25.000 U/h.	35.000 U/h.
Geschwindigkeit Papierbahn	6,28 m/s	3,06 m/s	7,0 m/s	8,78 m/s
Farbwerksystem	Heberfarbwerk	Heberfarbwerk	Filmfarbwerk	Heberfarbwerk
euchtwerksystem	Filmfeuchtwerk	Filmfeuchtwerk	Filmfeuchtwerk	Filmfeuchtwerk
Plattenwechseltechnik	manuell	Manuell	manuell	manuell
Rollenwechsler	nach Kundenwunsch	Abrollung	nach Kundenwunsch	nach Kundenwunsch
indruckwerk	ja	nein	nein	nein
rockenaggregat	nach Kundenwunsch	nein	nach Kundenwunsch	nach Kundenwunsch
Kühlaggregat Falzapparat	ja Punktur, 2 : 2 : 3 : 2	nein Punktur, 2 : 2 : 2	ja Punktur, 2 : 3 : 2 : 2	ja Punktur, 2 : 3 : 4 : 2
Steuer- und Regeltechnik	Leitstandtechnik	Bedienpult	Leitstandtechnik	Leitstandtechnik
Zusatzeinrichtungen	Falzeroptionen, Bogenauslage,	Bogenauslage.	Falzeroptionen, Bogenauslage	Falzeroptionen, Bogenauslage,
-	Inline-Finishing und weitere auf Anfrage.	-	und weiter auf Anfrage.	Inline-Finishing und weitere au Anfrage.