

<b>Vertriebsorganisation</b>	EBA	EBA	EBA	IDEAL
<b>Hersteller</b>	EBA Krug & Priester	EBA Krug & Priester	EBA Krug & Priester	IDEAL
<b>Produktname</b>	430 M / 430 E / 430 EP*	721 LT	EBA 550 / 551	IDEAL 3915-95
<b>Schnittlänge</b>	430 mm	720 mm	550 mm	390 mm
<b>Einlegetiefe / Einsatzhöhe</b>	385 mm / 40 mm	720 mm / 80 mm	570 mm / 95 mm	390 mm / 40 mm
<b>Restschnitt</b>	35 mm	20 mm	32 mm	35 mm
<b>Pressung</b>	manuell, *Hebelschnellpressung	stufenlos verstellbare Presskraft	automatisch	Hebelschnellpressung
<b>Pressdruck maximal</b>	-	250-2.000 daN	200 - 1.100 daN	-
<b>Vorschubgeschwindigk. max.</b>	-	5,3 cm/s	5,3 cm/s	-
<b>Rückanschlag</b>	manuell / *elektrisch	elektromechanisch	elektrisch	manuell
<b>Optischer Schnittandeut</b>	- / ja / ja	ja	ja	ja
<b>Preßbalkenabdeckung</b>	nein	ja	ja	nein
<b>Pedal zum Vorpressen</b>	nein	ja	ja	nein
<b>Sicherheitseinrichtung</b>	Schutzhaube mit Schnittauslösung	Sicherheitslichtschranke / Sicherheitsabdeckung auf Rücktisch	Schutzhaube mit Schnittauslösung	elektr. gesichert am Vordertisch, Schutzhaube am Rücktisch
<b>Messer- und Pressantrieb</b>	manuell / elektro-mechanisch	elektro-mechanisch / hydraulisch	hydraulisch	elektrisch
<b>Automatisches Formatprogr.</b>	nein / *ja	ja	ja / ja	nein
<b>Lufttisch</b>	nein	ja, zuschaltbar	ja, Option	nein
<b>Optionen</b>	Untergestell / *Unterschrank	Seitentische	Seitentische	Untergestell oder Unterschrank
<b>Preis ab</b>	840 / 2.300 / 2.995 €	14.750 €	7.700 € / 8.995 €	2.100 €
<b>Bemerkungen/Sonstiges</b>	*Digitalmaßanzeige mit 0,10 mm Anzeigegenauigkeit, Papervorschub-Funktion.	Memory-Betrieb für Repetierschnitte, Maß-Direkteingabe über Zehnertastatur, Digitalmaßanzeige, 2 Seitentische 250 €.	Fußpedal, stufenlos regelbarer Pressdruck, Positionierautomatik, 9 Programme mit jeweils 9 Schritten, indiv. programmierbar.	Unterschrank 285 €, Untergestell 63 €.

<b>Vertriebsorganisation</b>	IDEAL	IDEAL	IDEAL	IDEAL
<b>Hersteller</b>	IDEAL	IDEAL	IDEAL	IDEAL
<b>Produktname</b>	IDEAL 4810-95	IDEAL 4850-95 / 4850-95 EP	IDEAL 5221-95 EP	IDEAL 6550-95 EP
<b>Schnittlänge</b>	475 mm	475 mm	520 mm	650 mm
<b>Einlegetiefe / Einsatzhöhe</b>	458 mm / 80 mm	458 mm / 80 mm	520 mm / 80 mm	610 mm / 80 mm
<b>Restschnitt</b>	30 mm	30 mm	35 mm	35 mm
<b>Pressung</b>	Spindelschnellpressung	automatisch	automatisch	automatisch
<b>Pressdruck maximal</b>	-	550 - 650 daN	550 - 750 daN	550 - 750 daN
<b>Vorschubgeschwindigk. max.</b>	-	- / 4 cm/s	4 cm/s	4 cm/s
<b>Rückanschlag</b>	manuell	manuell / elektrisch	elektrisch	elektrisch
<b>Optischer Schnittandeut</b>	nein	ja	ja	ja
<b>Preßbalkenabdeckung</b>	nein	nein	nein	nein
<b>Pedal zum Vorpressen</b>	nein	nein	nein	nein
<b>Sicherheitseinrichtung</b>	elektr. gesichert am Vordertisch, Schutzhaube am Rücktisch	elektr. gesichert am Vordertisch, Schutzhaube am Rücktisch	elektr. gesichert am Vordertisch, Schutzhaube am Rücktisch	elektr. gesichert am Vordertisch, Schutzhaube am Rücktisch
<b>Messer- und Pressantrieb</b>	elektrisch	elektro-mechanisch / elektrisch	elektro-mechanisch	elektro-mechanisch
<b>Automatisches Formatprogr.</b>	nein	nein / Maßdirekteingabe	Maßdirekteingabe	Maßdirekteingabe
<b>Lufttisch</b>	nein	nein	nein	nein
<b>Optionen</b>	-	-	1 Satz Zusatztische	-
<b>Preis ab</b>	3.300 €	3.950 € / 4.750 €	5.150 €	5.250 €
<b>Bemerkungen/Sonstiges</b>	Komplett mit Untergestell und Papierablageboden.	Komplett mit Untergestell und Ablageboden. Modell EP zusätzl.: digitale Maßanzeige, Memory für Repetierschnitt, 9 Progr. mit 9 Schnittpositionen.	Digit. Maßanzeige, Memory f. Repetierschnitt, 9 Progr. mit 9 Schnittpositionen Kompl. mit Unterget. u. Papierablageboden	Digit. Maßanzeige, Memory f. Repetierschnitt, 9 Progr. mit 9 Schnittpositionen Kompl. mit Unterget. u. Papierablageboden.

<b>Vertriebsorganisation</b>	IDEAL	MZE - Vertretung	MZE - Vertretung	Polar, Vertretungen
<b>Hersteller</b>	IDEAL	MZE Maschinenbau GmbH & Co. KG	MZE Maschinenbau GmbH & Co. KG	Polar Mohr
<b>Produktname</b>	IDEAL 7228-95 / 7228-95 LT	Eurocutter 780 Standard	Eurocutter 780 Display/Monitor	Polar 66
<b>Schnittlänge</b>	720 mm	780 mm	780 mm	670 mm
<b>Einlegetiefe / Einsatzhöhe</b>	720 mm / 80 mm	780 mm / 120 mm	780 mm / 120 mm	670 mm / 80 mm
<b>Restschnitt</b>	20 mm / 90 mm	20 mm	20 mm	15 mm
<b>Pressung</b>	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
<b>Pressdruck maximal</b>	1.500 daN	150 - 3.500 daN	150 - 3.500 daN	200 - 1.500 daN
<b>Vorschubgeschwindigk. max.</b>	4 cm/s	0 - 150 mm/s	0 - 200 mm/s	0 - 70 mm/s
<b>Rückanschlag</b>	elektrisch	elektronisch-mechanisch	elektronisch-mechanisch	elektronisch-mechanisch
<b>Optischer Schnittandeut</b>	ja	ja	ja	ja
<b>Preßbalkenabdeckung</b>	ja	ja	ja	ja
<b>Pedal zum Vorpressen</b>	ja	ja	ja	ja
<b>Sicherheitseinrichtung</b>	Lichtschranke am Vordertisch, Schutzhaube am Rücktisch	umfangreiche Sicherheitsausrüstung	CE-Konform; GS-Zertifiziert	CE-Konform; zusätzlich: GS-Zertifikat
<b>Messer- und Pressantrieb</b>	elektro-mechanisch	elektromechanisch, hydraulisch	elektromechanisch, hydraulisch	hydraulisch
<b>Automatisches Formatprogr.</b>	20 Progr. mit 16 Schritten	nein	ja	ja
<b>Lufttisch</b>	ja, Option	ja	ja	nein
<b>Optionen</b>	Lufttische und Seitentische	alles inklusive	alles inklusive	
<b>Preis ab</b>	11.250 € / 12.500 €	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
<b>Bemerkungen/Sonstiges</b>	2 Seitentische 350 €, Modell 7228-95 LT mit serienmäßigem Lufttisch.	Sattelführung von oben, hartverchromte Schneide- und Seitentische, Messerrücklauf bei Not/Aus.	wie Standard. Display: 200 Programme - 100 Schritte/ Programm; Monitor: unbegrenzte Programmanzahl, Win ME.	Motoren laufen nur beim Schneiden (geringer Energiebedarf), serienmäßig veredelte Tischoberfläche/Lineale.

<b>Vertriebsorganisation</b>	<b>Polar, Vertretungen</b>	<b>Senator Technology</b>	<b>Wohlenberg, Vertretungen</b>	<b>Wohlenberg, Vertretungen</b>
<b>Hersteller</b>	Polar Mohr	Senator Technology	Wohlenberg Schneidesysteme	Wohlenberg Schneidesysteme
<b>Produktname</b>	<b>Polar 78 ES / 78 ED</b>	<b>E-Linie 78</b>	<b>cut-tec 76</b>	<b>digi-cut 62</b>
<b>Schnittlänge</b>	780 mm	780 mm	760 mm	620 mm
<b>Einlegetiefe / Einsatzhöhe</b>	780 mm / 120 mm	780 mm / 120 mm	760 mm / 120 mm	640 mm / 90 mm
<b>Restschnitt</b>	20 mm	20 mm	24 mm	18 mm
<b>Pressung</b>	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
<b>Pressdruck maximal</b>	150 daN - 3.000 daN	150 daN - 2.500 daN	2 - 25 kN	2 - 24 kN
<b>Vorschubgeschwindigk. max.</b>	0 - 200 mm/s	250 mm/s	160 mm/sek.	160 mm/sek.
<b>Rückanschlag</b>	elektronisch - mechanisch	elektronisch - mechanisch	k.A.	k.A.
<b>Optischer Schnittandeut</b>	ja	ja	ja	ja
<b>Preßbalkenabdeckung</b>	ja	ja	ja	ja
<b>Pedal zum Vorpressen</b>	ja / ja	ja	ja	ja
<b>Sicherheitseinrichtung</b>	CE-Konform; zusätzlich: GS-Zertifikat	höchster Sicherheits-Standard	Sicherheitslichtgitter etc.	Sicherheitslichtgitter etc.
<b>Messer- und Pressantrieb</b>	elektromechanisch, hydraulisch	elektromechanisch, hydraulisch	elektromechanisch/hydraulisch	hydraulisch
<b>Automatisches Formatprogr.</b>	ja	ja	ja	-
<b>Lufttisch</b>	ja	ja	ja, Option	nein
<b>Optionen</b>	vergr. Ablage, div. Peripherie	-		
<b>Preis ab</b>	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
<b>Bemerkungen/Sonstiges</b>	direkte Maßabtastung, veredelte Tischoberfläche/Lineale, ED: Grafik-Display, CIP-3 kompatibel.	Serienmäßig: Edelstahl-Maschinentisch, Farb-Monitor.	PC-Technologie, 100 % CIP3 kompatibel, Edelstahlplattierter Maschinentisch.	Rostfreier Vordertisch.

## SCHNELLSCHNEIDER

<b>Vertriebsorganisation</b>	<b>Adast Deutschland GmbH</b>	<b>MZE - Vertretung</b>	<b>MZE - Vertretung</b>	<b>Perfecta-Vertretungen</b>
<b>Hersteller</b>	Adast Blansko a.s.	MZE Maschinenbau GmbH & Co. KG	MZE Maschinenbau GmbH & Co. KG	Perfecta GmbH
<b>Produktname</b>	<b>Maxima MS*</b>	<b>Eurocutter*</b>	<b>Eurocutter Display / Monitor*</b>	<b>Perfecta UC / TVC*</b>
<b>Schnittlänge</b>	800, 920, 1.150 mm	920, 1.016, 1.160, 1.320 mm	920, 1.016, 1.160, 1.320 mm	920, 1.150, 1.320, 1.680 mm
<b>Einlegetiefe</b>	800, 930, 1.150 mm	920, 1.016, 1.160, 1.320 mm	920, 1.016, 1.160, 1.320 mm	920, 1.150, 1.320, 1.680 mm
<b>Einlegehöhe</b>	110 mm, 140 mm	145, 160 mm	145, 160 mm	120, 165 mm
<b>Maßeinstellung/abtastung</b>	inkrementaler Präzisionsgeber	inkrementaler Präzisionsgeber	inkrementaler Präzisionsgeber	inkrementaler Präzisionsgeber
<b>Datenanzeige</b>	Touchscreen	LCD-Display	LCD-Display	Farbdisplay / TFT-Touchscreen
<b>Programmanzahl</b>	999	-	200 / unbegrenzt	250 / unbegrenzt
<b>Schnittstelle f. Online-Verb.</b>	nein	nein	nein / ja	nein / ja
<b>Schnittleistung Schnitte/Min.</b>	42	44	44	50, 44, 44, 44
<b>Messerwechsel</b>	manuell	mit Lift	mit Lift	mit Lift
<b>kleinster Restschnitt</b>	20 mm, 25 mm	22 mm / 25 mm	22 mm	18, 20, 20, 26 mm
<b>Pressdruckbereich von ... bis</b>	2 - 24 kN / 2,5 - 39 kN	150 - 3.500, 250 - 4.500 daN	150 - 3.500 daN, 250 - 4.500 daN	2 - 30 kN, 2 - 45 kN, 2 - 45 kN, 2 - 60 kN,
<b>Vorschubgeschwindigkeit</b>	stufenlos bis 200 mm/s	0 - 150 mm/s	0 - 200 mm/s	0 - 300 mm/s stufenlos
<b>Bemerkungen/Sonstiges</b>	* Modelle 80 TSE, 92 TF, 115 TSE mit unterschiedlichen Schnittlängen.	* Modelle 920, 1016, 1160, 1320 mit unterschiedlichen Schnittlängen. Sattelführung von oben, verchromte Schneide- und Seitentische, autom. Messerrücklauf bei Not-Aus.	* Modelle 920, 1016, 1160, 1320 mit unterschiedlichen Schnittlängen. Sattelführung von oben, verchromte Schneide- und Seitentische, autom. Messerrücklauf bei Not-Aus. CE-Konform; GS-Zertifikat.	* Modelle 92, 115, 132, 168 mit unterschiedlichen Schnittlängen.

<b>Vertriebsorganisation</b>	<b>Polar, Vertretungen</b>	<b>Senator Technology</b>	<b>Senator Technology</b>	<b>Wohlenberg Schneidesysteme</b>
<b>Hersteller</b>	Polar Mohr	Senator Technology	Senator Technology	Wohlenberg GmbH
<b>Produktname</b>	<b>Polar E (ED)*</b>	<b>E-Linie 92 / 185 SC-Video</b>	<b>S-Linie*</b>	<b>cut-tec*</b>
<b>Schnittlänge</b>	920, 1.150, 1.370, 1.550, 1.760 mm	920 / 1.850 mm, opt. 2.600 mm	1.150, 1.370, 1.550 mm	1.150, 1.370, 1.550, 1.850 mm
<b>Einlegetiefe</b>	920, 1.150, 1.450, 1.550, 2.000 mm	920 / 1.970 mm	1.150, 1.440, 1.550 mm	1.160, 1.460, 1.560, 2.106 mm
<b>Einlegehöhe</b>	130, 165, 165, 165, 165 mm	120 mm / 165 mm	165 mm	165 mm
<b>Maßeinstellung/abtastung</b>	Impulsgeber, direktes System	manuell und automatisch	manuell und automatisch	manuell, automatisch
<b>Datenanzeige</b>	10,4" Color-LC-Display (TFT)	Farb-Monitor / Touch Screen	Touch Screen, Farb-Monitor	Farbdisplay
<b>Programmanzahl</b>	198	unbegrenzt	unbegrenzt	ca. 1.000
<b>Schnittstelle f. Online-Verb.</b>	ja	nein / ja	ja	ja
<b>Schnittleistung Schnitte/Min.</b>	45	43	53	50
<b>Messerwechsel</b>	motorisch	manuell / motorisch	motorisch, automatisch	mit Lift
<b>kleinster Restschnitt</b>	25, 25, 25, 25, 35 mm	25 mm / 40 - 90 mm	25 mm (20 mm Option) / 30 mm	33 mm
<b>Pressdruckbereich von ... bis</b>	150 - 3.500, 4.500, 5.500, 6.000, 7.000 daN	180 - 3.000 daN, 185: programmierbar	programmierbar	2,5 - 40 kN, 2,5 - 40 kN, 3 - 50 kN / 4 - 60 kN
<b>Vorschubgeschwindigkeit</b>	0 - 200 / 0 - 300 mm/s stufenlos	150 / 300 mm/s, frequenzgeregelt	300 mm/s (frequenzgeregelt)	250 mm/s
<b>Bemerkungen/Sonstiges</b>	* Modelle 92, 115, 137, 155, 176 mit unterschiedlichen Schnittlängen. Veredelte Tischoberfläche / Lineal, Vernetzung mit Data Control, Programmierung mit Polar Compucut, CIP3-kompatibel. CE-Konform; GS-Zertifikat.	CE-Paket, optional diverse Peripherie, serienmäßig verchromte Maschinentische. Modell 185: CIP3-kompatibel, Betriebsdatenerfassung, externe Programmierung.	* Modelle 115H, 137H, 155H mit unterschiedlichen Schnittlängen. CE-Paket, optional diverse Peripherie, u.a. Betriebsdatenerfassung, externe Programmierung, CIP3-kompatibel.	* Modelle 115, 137, 155, 185 mit unterschiedlichen Schnittlängen. Edelstahlplattierter Maschinentisch, div. Peripheriegeräte optional, PC-Technologie, CIP3-kompatibel.