

	Adnos	Ahlbrandt System	Baldwin Germany	Beltron	db Buhl	Dürr	Ehret Control	Eltosch	Felgner	GRAFIX	Heraeus Noblelight	Dr. Höhle AG	IST METZGmbH	Keller Lufttechnik	Mediprint	MEGTEC	Oxy Dry	Pflock & Meckeler	Rotasystem	Vits	WEKO
Trockner																					
IR-Trockner	●		●	●				●		●	●		●								●
IRL-Trockner	●							●		●	●										●
UV-Trockner			●	●				●	●	●	●	●									●
Heißluft-Trockner	●			●				●		●	●	●								●	●
Elektronenstrahl-Trockner	●							●													●
Hochspannungstrockner							●														
Trocknerüberwachung			●	●				●		●			●								
Trocknermodule	●			●				●		●			●							●	●
Abluftreinigung																					
Abluftreinigung		●			●	●		●	●					●		●		●	●		
Farbnebelhauben	●							●		●			●								
Pudersysteme																					
Puderbestäuber										●					●		●				●
Puderabsauganlagen	●		●					●		●							●				●

STAPELWENDER

228

Vertriebsorganisation	Heinrich Baumann	Gerhard Busch	Gerhard Busch	Kriff & Zipsner GmbH/Händler
Hersteller	Heinrich Baumann	Gerhard Busch GmbH	Gerhard Busch GmbH	Kriff & Zipsner
Produktname	Stapelwender	SWH 90 / 125 (RLA)	155 (RLA) / SWH 180 (RLA)	Stapelwender
max. Bogenformat	1.200 x 1.600 mm	540 x 740 / 800 x 1.200 mm	1.020 x 1.420 / 1.220 x 1.650 mm	1.300 x 1.650 mm (größer a. A)
max. Palettenbreite	-	900 / 1.250 mm	1.550 / 1.800 mm	-
Stapelhöhe incl. Paletten	je nach Modell bis 1.800 mm	440 - 1.200 / 620 - 1.750 mm	760 - 2.000 mm	700 - 2.100 mm (größer a. A)
Tragkraft	je nach Modell 1.000 - 1.800 kg	500 / 1.000 kg	1.800 / 1.900 - 2.200 kg	bis 2.500 kg
Platzbedarf	-	4,8 m ² / 6,5 m ²	9,3 m ² / 11 m ²	-
transportabel	nein	ja	ja	nein
Bemerkungen/Sonstiges	Stapelbelüftung, Ausrichtlineal.	Stapelbelüftung, Ausrichtlineal (Option), Kippneigung auf 15°, Rütteln.	Stapelbelüftung, Ausrichtlineal (Option), Kippneigung auf 15°, Rütteln, Sonderstapelhöhen.	Einbau in Förderstrecken, Palettenhandling mit Stapelmittenzentrierung für vollautom. Non-Stop-Anleger.

Vertriebsorganisation	LÜHO-Hotung	Polar, Vertretungen	Polar, Vertretungen	Polar, Vertretungen
Hersteller	Hotung	Polar-Mohr	Polar-Mohr	Polar-Mohr
Produktname	PW-Serie*	PW-1	PW-4 / PW-4 AB / PW-4 ABV	PW-6
Max. Bogenformat	500 x 700 bis 1.200 x 1.700 mm	540 x 740 mm	800 x 1.200 mm	1.020 x 1.420 mm
Max. Palettenbreite	1.200 mm	840 mm	1.240 mm	1.480 mm
Stapelhöhe incl. Paletten	max. 1.700 mm	470 - 1.225 mm	580 - 1.360 mm / opt. 1.750 mm	700 - 1.740 mm
Tragkraft	500 kg - 3.500 kg	500 kg	1.000 kg	1.500 kg
Platzbedarf	2,5 x 2,5 m	1,4 x 1,5 m	2,5 x 2,5 m	3,0 x 3,1 m
transportabel	ja	nein	ja	ja
Bemerkungen/Sonstiges	*je nach Modell PW-1, PW-2, PW-3, PW-4, Plus/PW-0, Mini E/T, Plus/PW-0 für 2 Stapel im Format 520 x 740 mm.	zentrales Bedienfeld, Zweihand-Bedienung. CE/GS.	PW-4: zentrales Bedienfeld, Zweihand-Bedienung. CE/GS. PW-4 AB: Stapelbelüftung, Ausrichtlineal, 15° Palettenneigung. PW-4 ABV incl. vibrieren.	PW-6: zentrales Bedienfeld, Zweihand-Bedienung. CE/GS. PW-6 und ABV wie PW-4.

Vertriebsorganisation	Rachner / Händler	Rachner / Händler	Riensch & Held / Händler	Senator Technology, Vertretung
Hersteller	Rachner	Rachner	Riensch & Held GmbH & Co.	Vaahto
Produktname	R 800 / 1000 P / PA / PA/R+S	R 1500 / 2000 P / PA / PA/R+S	PT-700-7 / 105 F	Rotek*
Max. Bogenformat	520 x 720 / 700 x 1.000 mm	1.450 x 1.050 / 1.600 x 1.200 mm	720 x 1.040 mm / 800 x 1.200 mm	520 x 720 - 1.200 x 1.600 mm
Max. Palettenbreite	860 mm / 1.280 mm	1.680 mm / 1.800 mm	1.100 mm / 1.300 mm	bis 1.660 mm
Stapelhöhe incl. Paletten	590 / 610 - 1.330 mm	680 - 1.800 / 720 - 1.800 mm	500 x 850 mm / max. 1.210 mm	bis 1.850 mm
Tragkraft	800 kg / 1.000 kg	1.500 kg / 2.000 kg	500 kg / 1.000 kg	600 - 1.600 kg
Platzbedarf	1,5 x 2,0 m / 1,6 x 2,2 m	2,4 x 3,5 m / 3,5 x 4,3 m	ca. 2,5 m ²	k.A.
transportabel	ja	ja	ja	nein
Bemerkungen/Sonstiges	Stapelbelüftung und Ausrichtlineal modellabhängig, Option: ionisierte Blasluft.	Stapelbelüftung und Ausrichtlineal modellabhängig, Option: ionisierte Blasluft, SPS-Steuerung.		* verschiedene Modelle verfügbar, Ausführungen mit Gabeln oder Plattform, optional mit Stapelbelüftung und/oder Vibration und Ausrichtlineal.