

Hersteller	Adast	Adast	Adast	Heidelberger Druckmaschinen
Vertriebsorganisation	Adast	Adast	Adast	Heidelberger Vertrieb Deutschland
Produktname	Baureihe 305	Baureihe 506 / 507	Baureihe 705 / 706	Printmaster QM 46
Plattenformat (Folien) in mm	370 x 490 mm	415 x 521 mm	530 x 650 mm	505 x 340 mm Metall, Polyester
Plattenstärke in mm	0,15 mm	0,15 mm	0,3 mm	0,1 - 0,2 mm
Gummituchformat / -stärke	410 x 490 mm / 1,9 mm	472 x 524 mm / 1,9 mm	560 x 664 mm / 1,9 mm	555 x 337 mm, armiert / 1,95 mm
Greiferkante	k. A.	9 mm	10 mm / 12 mm	7 mm (8 mm*)
Papierformat min. / max.	155 x 210 mm / 360 x 500 mm	100 x 148 mm / 381 x 520 mm	290 x 310 mm / 485 x 660 mm	140 x 89 mm / 460 x 360 mm
Druckformat max.	331 x 488 mm	370 x 515 mm / 381 x 520 mm	475 x 650 mm	453 x 330 mm
Druckwerke	1	1 oder 2 / 4 oder 5	1 - 5 / 4 - 5	1 - 2
Leistung Bogen/h	7.500	3.000 - 11.000/12.000	3.000 - 10.000 / 12.000	10.000
Anlegersystem	Einzelbogen-Anleger	Schuppenanleger	Schuppenanleger	Einzelbogenanleger
Stapelhöhe Anlage / Auslage	400 mm / 400 mm	940 mm / 420 mm*	980 mm / 460 mm bzw. 820 mm	490 mm / 460 mm
Farbsteuer-/Farbregelanlage	nein	nein / ja	- / ja (745 / 755 PH)	nein
Steuer- und Regeltechnik	nein	nein / Registerfernverstellung	Farbzonen und Register	zentrale Programmsteuerung
Ausstattung	Varn Kompac Feuchtwerk.	* 507 mit Hochauslage 880 mm. Je nach Modell: Registersystem, Zusatzwerk zum Perforieren, Nummerieren und Eindrucken. 557 PH: Standard Hochstapelauslage, Schnellspannschiene axial-radial- und diagonal verstellbar, Alkoholfuchtwerk, Option: dens. Farbmess-, Steuer- und Regeltechnik.	Doppelbogenkontrolle, Schnellspannvorrichtung, Rotationsvorgreifer, Alkoholfuchtwerte, Ionisierereinrichtung, Puderbestäuber, Wendeeinrichtung. Option: Nonstop-Auslage, Lackierwerk, IR-Trockner.	Autoplate, Nummerierung, Längsperforiereinrichtung, Plattenstanze, Pudergerät, Streifenleger, Entelektrisierereinrichtung, schrägstellbarer Anlagentisch, Kartonleitblech, Auslagetrommel mit SuperBlue, Gummituchwascheinrichtung etc. *bei Nummerier-/Perforiervorbereitung

Hersteller	Heidelberger Druckmaschinen	Heidelberger Druckmaschinen	Koenig & Bauer	Komori
Vertriebsorganisation	Heidelberger Vertrieb Deutschland	Heidelberger Vertrieb Deutschland	KBA, Metronic AG	Wesseler, Schubert & Klingenberg
Produktname	Printmaster GTO 52	Speedmaster SM 52	KBA Genius 52	Lithrone 20
Plattenformat (Folien) in mm	400 x 510 mm	459 x 525 mm (454 x 525 Folien)	404 x 540 mm	459/400 x 500 mm
Plattenstärke in mm	0,15 mm	0,1 - 0,15 mm	0,3 mm	0,15 - 0,3 mm
Gummituchformat / -stärke	445 x 520 mm / 1,9 mm	460 x 535 mm / 1,95 mm	420 x 540 mm / -	530 x 540 / 1,95 mm
Greiferkante	8 - 10 mm	8 - 10 mm	10 mm	10 mm
Papierformat min. / max.	105 x 180 mm / 360 x 520 mm	105 x 145 mm / 370 x 520 mm	150 x 180 mm / 360 x 520 mm	100 x 148 mm / 360 x 520 mm
Druckformat max.	340 x 505 mm	360 x 520 mm	340 x 500 mm	360/340 x 510 mm
Druckwerke	1, 2, 4, 5	1 - 6	4 - 5	2, 4, 5, 6
Leistung Bogen/h	8.000	15.000	8.000	13.000
Anlegersystem	Einzelbogenanleger	Saugband-Anleger	Saugbänder	Schuppenanleger
Stapelhöhe Anlage / Auslage	400 mm / 400 mm	840 mm / 460 bzw. 620 mm	500 mm / 400 mm*	800 mm / 500 mm
Farbsteuer-/Farbregelanlage	optional ab 4-Farbmaschine	ImageControl / AxisControl	Zonenschraubloses Kurzfarbwerk	PDC-S
Steuer- und Regeltechnik	optional	CP2000 Center (Leitstand)	Leitstandtechnik (Touchscreen)	PQC, KMS
Ausstattung	Wendung, Nummerier-, Eindruck-, Längsperforiereinrichtung, mobile Lackiereinheit, IR-Trockner, Kühl- und Umwälzaggreat für Direktfilmmfeuchtwerk, traversierende Farbauftragswalzen, einstellbare Bogenbremsen etc.	Autoplate, Alcolor-Filmfeuchtwerke, autom. Wascheinrichtung für Druck-, Gummituchzylinder und Farbwerk. Optionen: vollautom. Wendeeinrichtung, Nummerier-, Perforiereinrichtung, autom. Hochausleger mit DryStar-Trockner, Inline-Lackierwerk m. verlängertem Ausleger und Trockner, Farbwerktemperierung.	Lackwerk (in Vorbereitung), Gummituchwascheinrichtung, opto-elektronische Plattenstanze.	Lackwerk, CIP3-Anbindung, doppelgroße Druck- und Transferzylinder, Gummituch-/Walzenwaschanlage, semi-automatischer Plattenwechsel, mit Wendung lieferbar.

Hersteller	Ryobi	Ryobi	Ryobi	Ryobi
Vertriebsorganisation	Illiesl	Illies	Illies	Illies
Produktname	Serie 3200	Ryobi 3302 M / 3304 H / HA	Ryobi 520 HX Serie	Ryobi 660 Serie
Plattenformat (Folien) in mm	335 x 485 mm	335 x 485 mm	510 x 400 mm	650 x 550 mm
Plattenstärke in mm	0,13 - 0,15 mm	0,3 mm total	0,3 mm total	0,3 total
Gummituchformat / -stärke	330 x 496 mm / 2,5 mm	344 x 496 mm	530 x 418 mm / 541 x 437 mm	701 x 594 mm
Greiferkante	8 mm	8 mm	9 mm	10 mm
Papierformat min. / max.	90 x 140 mm / 340 x 450 mm	90 x 130 mm / 340 x 450 mm	100 x 150 mm / 520 x 375 mm	279 x 200 mm / 660 x 508 mm
Druckformat max.	330 x 438 mm	330 x 438 mm	505 x 350 mm	650 x 495 mm
Druckwerke	1 (3.980) / 2 (3.985)	2 / 4	1 oder 2 / 1 bis 6	1 oder 2
Leistung Bogen/h	10.000	10.000	11.000 / 13.000	13.000
Anlegersystem	Einzelbogen-Saugluft	Einzelbogenanleger	Schuppenanleger	Schuppenanleger
Stapelhöhe Anlage / Auslage	440 mm / 540 mm (3.985: 510)	440/510 / 440/440 mm	500 mm / 460 mm / 430 mm	800 o. 1.000 mm/420 o. 650 mm
Farbsteuer-/Farbregelanlage	nein	nein / möglich	nein / ab Vierfarben	möglich ab 2 Farben
Steuer- und Regeltechnik	nein	nein	nein / Registerfernsteuerung	möglich ab 2 Farben
Ausstattung	Film-Feuchtung, Platten- und Schnellspannschiene mit Registersystem, Nummerier- Perforiersystem, Pudereinr., Streifenleger, Entelektrisator, Gummituchwaschwerk. Zweifarben-Maschine arbeitet mit 5-Zylinder-System.	Auflagentrenner, Gummituch-3302 M: Schnellspannschiene 3304 H: Auflagentrenner, PCS-F Farbfernsteuerung.	Option 510: Nummerier- und Perforiereinrichtung. 520: Farbsteuerung, Lackierwerk, verlängerte Hochstapelauslage, Gummituchwaschvorrichtung. NP-Einheit für normale Auslagestapelhöhe möglich. Autom. Feuchtmengensteuerung (AAC) an jedem Feuchtwerk.	Automatische Feuchtmengensteuerung (AAC) an jedem Feuchtwerk.