

Hersteller	Goss	Goss	Heidelberger Druckmaschinen	Heidelberger Druckmaschinen
Vertriebsorganisation	Goss Graphic Systems	Goss Graphic Systems	Heidelberger Vertrieb Deutschland	Heidelberger Vertrieb Deutschland
Produktname	<b>Goss G15</b>	<b>G25 / G25W</b>	<b>PrintStream 100 / 100 S</b>	<b>PrintStream 100 L</b>
Seiten DIN A4 je Papierbahn	16 Seiten stehend	16 / 24 Seiten stehend	8 Seiten stehend / liegend	12 Seiten stehend
Bahnbreite	914 - 1.000 mm	980 mm / 1.450 mm	508 mm / 673 mm	673 mm
Zylinderumfang	546 - 630 mm	533 - 630 mm	584, 630 mm / 451 mm	584 mm, 630 mm
Anzahl mögl. Papierbahnen	1 - 3	1 - 3	je nach Konfiguration	je nach Konfiguration
Anzahl der Druckwerke	1 - 12	1 - 12	je nach Konfiguration	je nach Konfiguration
Zylinderumdrehungen/h max.	40.000 U/h	85.000 U/h	40.000 U/h. / 45.000 U/h.	40.000 U/h.
Geschwindigkeit Papierbahn	7 m/s	12,7 m/s	7 m/s / 6,5 m/s	6,5 / 7 m/s
Farbwerkssystem	Filmfarbwerk	Filmfarbwerk	Heber-Farbwerk	Heber-Farbwerk
Feuchtwerkssystem	Bürsten-/ Filmfeuchtwerk	Filmfeuchtwerk	Duotrol-Feuchtwerk	Duotrol-Feuchtwerk
Plattenwechseltechnik	Federspannelemente	Schnellspindelspannung	Schnellspann-Vorrichtung	Schnellspann-Vorrichtung
Rollenwechsler	Goss 2-Arm		Heidelberg Contiweb	Heidelberg Contiweb
Eindruckwerk	nein	nein	ja	ja
Trockenaggregat	nein	nein	Heidelberg Contiweb	Heidelberg Contiweb
Kühlaggregat	nein	ja	ja	ja
Falzapparat	Punktur: 1:2:2 und 1:3:3	Punktur: 2:5:6 Greifer: HSPF 2	JF-130 / JF-110 Punktur	JF-130 Punktur
Steuer- und Regeltechnik	Leitstand	Leitstand	PLC-Steuerung, Telecolor II	PLC-Steuerung, Telecolor II
Zusatzeinrichtungen	Falzoptionen und umfangreiche Inline-Finishing-Aggregate sowie Zusatzeinrichtungen auf Anfrage.	Falzoptionen und umfangreiche Inline-Finishing-Aggregate sowie Zusatzeinrichtungen auf Anfrage.	Falzoptionen und umfangreiche Inline-Finishing-Aggregate sowie Zusatzeinrichtungen auf Anfrage.	Falzoptionen und umfangreiche Inline-Finishing-Aggregate sowie Zusatzeinrichtungen auf Anfrage.

Hersteller	Heidelberger Druckmaschinen	Heidelberger Druckmaschinen	Heidelberger Druckmaschinen	Koenig & Bauer
Vertriebsorganisation	Heidelberger Vertrieb Deutschland	Heidelberger Vertrieb Deutschland	Heidelberger Vertrieb Deutschland	Koenig & Bauer
Produktname	<b>M-600 A 24 / B 24 / C 24</b>	<b>Sunday 2000 / 3000</b>	<b>Sunday 4000</b>	<b>Compacta 213 / 215</b>
Seiten DIN A4 je Papierbahn	16 Seiten stehend	16 Seiten stehend, 24 S. stehend	32, 48 S. liegend, 48, 64 S. stehend	16 Seiten stehend
Bahnbreite	max. 980 mm	max. 1.450 mm	max. 2.000 mm	420 mm bis 1.000 mm
Zylinderumfang	546, 578, 598, 610, 630, 700 mm	533, 546, 565, 578, 590, 620 mm	445, 470, 565, 578, 590, 620 mm	546 - 630 / 620 mm
Anzahl mögl. Papierbahnen	je nach Konfiguration	je nach Konfiguration	je nach Konfiguration	je nach Konfiguration
Anzahl der Druckwerke	je nach Konfiguration	je nach Konfiguration	je nach Konfiguration	je nach Konfiguration
Zylinderumdrehungen/h max.	40.000 / 50.000 / 55.000 U/h.	70.000 U/h. / 100.000 U/h	37.500 / 43.000 / 60.000 U/h.	45.000 / 50.000 U/h
Geschwindigkeit Papierbahn	7 m/s / 8,75 m/s / 9,6 m/s	10 m/s / 15 m/s	13 m/s / 15 m/s	7,9 / 8,6 m/s
Farbwerkssystem	Heber-Farbwerk, umstellbar	Filmfarbwerk, umstellbar	Filmfarbwerk, umstellbar	Filmfarbwerke
Feuchtwerkssystem	Filmfeuchtwerk, umstellbar	Duotrol-Feuchtwerk, umstellbar	Duotrol-Feuchtwerk, umstellbar	Bürsten- / Filmfeuchtwerke
Plattenwechseltechnik	manuell oder vollautomatisch	halbautom. oder vollautomatisch	halbautom. oder vollautomatisch	manuell / manuell, Vollautomat
Rollenwechsler	Heidelberg Contiweb	Heidelberg Contiweb	Heidelberg Contiweb	nach Wunsch
Eindruckwerk	ja	nein	nein	- / ja
Trockenaggregat	Heidelberg Contiweb	Heidelberg Contiweb	Heidelberg Contiweb	ja
Kühlaggregat	ja	ja; alternativ Ecocool	ja; alternativ Ecocool	ja
Falzapparat	JF-44, JF-50 / JF-55 Punktur	PCF-1, PFF-2 / PCF-2, PFF-3 Greifer	PFF-3, PCC-2, PCF-3 Greifer	AF 16 / F3
Steuer- und Regeltechnik	CP-Tronic, Omnicolor	Omnicon	Omnicon	Opera-Leitstandtechnik
Zusatzeinrichtungen	Falzoptionen und umfangreiche Inline-Finishing-Aggregate sowie Zusatzeinrichtungen auf Anfrage.	Falzoptionen und umfangreiche Inline-Finishing-Aggregate sowie Zusatzeinrichtungen auf Anfrage.	Falzoptionen und umfangreiche Inline-Finishing-Aggregate sowie Zusatzeinrichtungen auf Anfrage.	Falzoptionen und umfangreiche Inline-Finishing-Aggregate sowie Zusatzeinrichtungen auf Anfrage.

Hersteller	Koenig & Bauer	Koenig & Bauer	Koenig & Bauer	Koenig & Bauer
Vertriebsorganisation	Koenig & Bauer	Koenig & Bauer	Koenig & Bauer	Koenig & Bauer
Produktname	<b>Compacta 318</b>	<b>Compacta 408</b>	<b>Compacta 418</b>	<b>Compacta 618</b>
Seiten DIN A4 je Papierbahn	24 Seiten stehend	32 Seiten liegend	32 Seiten stehend	48 Seiten stehend
Bahnbreite	1.450 mm	1.260 mm	1.000 mm	1.450 mm
Zylinderumfang	620 mm	890 - 900 mm	1.156 - 1.240 mm	1.156 - 1.240 mm
Anzahl mögl. Papierbahnen	je nach Konfiguration	je nach Konfiguration	je nach Konfiguration	je nach Konfiguration
Anzahl der Druckwerke	je nach Konfiguration	je nach Konfiguration	je nach Konfiguration	je nach Konfiguration
Zylinderumdrehungen/h max.	80.000 U/h	55.000 U/h	42.500 U/h	42.500 U/h
Geschwindigkeit Papierbahn	13,8 m/s	13,8 m/sec.	15 m/sec.	15 m/sec.
Farbwerkssystem	Heber-Farbwerk	Filmfarbwerk	Filmfarbwerk	Filmfarbwerk
Feuchtwerkssystem	Filmfeuchtwerk	Filmfeuchtwerk	Filmfeuchtwerk	Filmfeuchtwerk
Plattenwechseltechnik	manuell, automatisch	manuell, automatisch	manuell / automatisiert	manuell / automatisiert
Rollenwechsler	nach Wunsch	nach Wunsch	nach Wunsch	nach Wunsch
Eindruckwerk	ja	ja	ja	ja
Trockenaggregat	ja	ja	ja	ja
Kühlaggregat	ja	ja	ja	ja
Falzapparat	F3, F5, C	F5, C	P5, V5, C	P5, V5, C
Steuer- und Regeltechnik	Opera-Leitstandtechnik	Opera-Leitstandtechnik	Opera-Leitstandtechnik	Opera-Leitstandtechnik
Zusatzeinrichtungen	Falzoptionen und umfangreiche Inline-Finishing-Aggregate sowie Zusatzeinrichtungen auf Anfrage.	Falzoptionen und umfangreiche Inline-Finishing-Aggregate sowie Zusatzeinrichtungen auf Anfrage.	Falzoptionen und umfangreiche Inline-Finishing-Aggregate sowie Zusatzeinrichtungen auf Anfrage.	Falzoptionen und umfangreiche Inline-Finishing-Aggregate sowie Zusatzeinrichtungen auf Anfrage.

<b>Hersteller</b>	<b>Koenig &amp; Bauer</b>	<b>Komori</b>	<b>Komori</b>	<b>Komori</b>
<b>Vertriebsorganisation</b>	Koenig & Bauer	Wesseler, Klingenberg	Wesseler, Klingenberg	Wesseler, Klingenberg
<b>Produktname</b>	<b>Compacta 818</b>	<b>SYSTEM 20</b>	<b>SYSTEM 38 SII</b>	<b>SYSTEM 40</b>
<b>Seiten DIN A4 je Papierbahn</b>	64 Seiten stehend	8 Seiten	16 / 32 Seiten	16 / 38 Seiten
<b>Bahnbreite</b>	1.905 mm	508 mm	965 mm	965 mm
<b>Zylinderumfang</b>	1.156 - 1.240 mm	625 mm	625 mm	578, 625 mm
<b>Anzahl mögl. Papierbahnen</b>	je nach Konfiguration	1	1 - 2	1 - 2
<b>Anzahl der Druckwerke</b>	je nach Konfiguration	6	4 - 8	4 - 8
<b>Zylinderumdrehungen/h max.</b>	40.000 U/h	45.000 U/h.	50.000 U/h.	72.000 U/h.
<b>Geschwindigkeit Papierbahn</b>	14 m/sec.	k.A.	k.A.	k.A.
<b>Farbwerkssystem</b>	Filmfarbwerk	Hebefarbwerk	Hebefarbwerk	Hebefarbwerk
<b>Feuchtwerkssystem</b>	Filmfeuchtwerk	Filmfeuchtwerk	Filmfeuchtwerk	Filmfeuchtwerk
<b>Plattenwechseltechnik</b>	manuell / automatisiert	manuell	automatisch	manuell
<b>Rollenwechsler</b>	KBA Pastomat RC, nach Wunsch	nach Wunsch	nach Wunsch	nach Wunsch
<b>Eindruckwerk</b>	ja	nein	nein	nein
<b>Trockenaggregat</b>	ja	ja	ja	ja
<b>Kühlaggregat</b>	ja	ja	ja	ja
<b>Falzapparat</b>	P5, V5, C	2:3:3	2:3:3 Kombinationsfalz automatisch	2:3:2
<b>Steuer- und Regeltechnik</b>	Opera-Leitstandtechnik	PQC	PQC + Printroom 2000	PQC
<b>Zusatzeinrichtungen</b>	Falzoptionen und umfangreiche Inline-Finishing-Aggregate auf Anfrage.	Bogenauslage, Lackierwerk, Perforieren, Leimwerk.	Bogenauslage, Lackierwerk, U.V. Trocknen.	Bogenauslage, Lackierwerk.
<b>Hersteller</b>	<b>MAN Roland</b>	<b>MAN Roland</b>	<b>MAN Roland</b>	<b>Müller Martini</b>
<b>Vertriebsorganisation</b>	MAN Roland	MAN Roland	MAN Roland	Müller Martini
<b>Produktname</b>	<b>POLYMAN</b>	<b>ROTOMAN / ROTOMAN S</b>	<b>LITHOMAN</b>	<b>A 68 / A 74</b>
<b>Seiten DIN A4 je Papierbahn</b>	16 Seiten stehend	16 stehend, 16 / 24 stehend*	32, 48, 72 S. liegend / stehend	8 / 12 Seiten
<b>Bahnbreite</b>	965 mm	965 mm (bis 1.460 mm*)	bis 1.980 mm	685 / 740 mm
<b>Zylinderumfang</b>	546, 578, 630 mm	524, 630 mm	965 - 1260 mm	406 - 720 mm
<b>Anzahl mögl. Papierbahnen</b>	1 - 2	1 - 4	1 - 4	1
<b>Anzahl der Druckwerke</b>	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1 - 10
<b>Zylinderumdrehungen/h max.</b>	45.000 U/h.	50.000 / 60.000 / 70.000 U/h.**	42.500 / 55.000 U/h.	
<b>Geschwindigkeit Papierbahn</b>	bis 7,88 m/s	15 m/s	15 m/s	6,1 m/s (opt. 7,5 m/s)
<b>Farbwerkssystem</b>	Film-Farbwerk	Film-Farbwerk	Film-Farbwerk	Heberfarbwerk
<b>Feuchtwerkssystem</b>	Film-Feuchtwerk	Hydromix-Feuchtwerk	Hydromix-Feuchtwerk	Filmfeuchtwerk
<b>Plattenwechseltechnik</b>	automatisiert	automatisiert	automatisiert	manuell
<b>Rollenwechsler</b>	Rollenwechsler CD 13 S, DLP2	nach Wunsch	nach Wunsch	Option
<b>Eindruckwerk</b>	nein	ja	ja	mittels Offsetwerk
<b>Trockenaggregat</b>	ja	ja	ja	UV-Trocknung
<b>Kühlaggregat</b>	ja	ja	ja	ja
<b>Falzapparat</b>	Punktur 1:3:3:2, 1:2:3:2	Punktur 2:3:3 / 1:2:3:2 / 2:5:5 Doppeltrichter	Punktur 2:3:3, 2:5:5 Doppeltrichter	punkturloser Signaturfalzer
<b>Steuer- und Regeltechnik</b>	PECOM	PECOM	PECOM	vernetzte Mikroprozessortechnik
<b>Zusatzeinrichtungen</b>	Zahlreiche Falzoptionen und Inline-Finishing-Aggregate.	* in Sleeve-Technik. ** bis 85.000 U/h. bei Sleeve- Technik. Zahlreiche Falzoptionen und Inline-Finishing-Aggregate.	Zahlreiche Falzoptionen, Inline- Finishing-Aggregate und Zusatzeinrichtungen auf Anfrage.	Bogenauslage, Inline-Bearbei- tung (Stanzen, Perforieren usw.) Lackierwerk.
<b>Hersteller</b>	<b>Zirkon</b>	<b>Zirkon</b>	<b>Zirkon</b>	<b>Zirkon</b>
<b>Vertriebsorganisation</b>	Zirkon	Zirkon	Zirkon	Zirkon
<b>Produktname</b>	<b>zirkon 6611</b>	<b>zirkon 6210</b>	<b>zirkon 7221</b>	<b>zirkon 9621</b>
<b>Seiten DIN A4 je Papierbahn</b>	8	8	8/16	8/16 - 12/24
<b>Bahnbreite</b>	450 bis 660 mm	max. 620 mm	max. 720 mm	450 - 965 mm
<b>Zylinderumfang</b>	452 mm	440 mm	1.012 mm (2 x 506 mm)	904 mm (2 x 452 mm)
<b>Anzahl mögl. Papierbahnen</b>	1 - 2	1 - 3	1 - 3	1
<b>Anzahl der Druckwerke</b>	1 - 8	1 - 8	1 - 6	max. 6
<b>Zylinderumdrehungen/h max.</b>	50.000 U/h.	25.000 U/h.	25.000 U/h.	35.000 U/h.
<b>Geschwindigkeit Papierbahn</b>	6,28 m/s	3,06 m/s	7,0 m/s	8,78 m/s
<b>Farbwerkssystem</b>	Heberfarbwerk	Heberfarbwerk	Filmfarbwerk	Heberfarbwerk
<b>Feuchtwerkssystem</b>	Filmfeuchtwerk	Filmfeuchtwerk	Filmfeuchtwerk	Filmfeuchtwerk
<b>Plattenwechseltechnik</b>	manuell/automatisiert	manuell	manuell	manuell/automatisiert
<b>Rollenwechsler</b>	nach Kundenwunsch	Abrollung	nach Kundenwunsch	nach Kundenwunsch
<b>Eindruckwerk</b>	ja	nein	nein	nein
<b>Trockenaggregat</b>	nach Kundenwunsch	nein	nach Kundenwunsch	nach Kundenwunsch
<b>Kühlaggregat</b>	ja	nein	ja	ja
<b>Falzapparat</b>	Punktur, 2 : 2 : 3 : 2	Punktur, 2 : 2 : 2	Punktur, 2 : 3 : 2 : 2	Punktur, 2 : 3 : 4 : 2
<b>Steuer- und Regeltechnik</b>	Leitstandtechnik	Bedienpult	Leitstandtechnik	Leitstandtechnik
<b>Zusatzeinrichtungen</b>	Falzoptionen, Bogenauslage, Inline-Finishing und weitere auf Anfrage.	Bogenauslage.	Falzoptionen, Bogenauslage und weiter auf Anfrage.	Falzoptionen, Bogenauslage, Inline-Finishing und weitere auf Anfrage.