

KLEBBINDER

Vertriebsorganisation	Binderhaus	C.P. Bourg	C.P. Bourg	C.P. Bourg
Hersteller		C.P. Bourg	C.P. Bourg	C.P. Bourg
Produktname	K300	BB 1001	BB 2000	BB 3001
Blocklänge min./max.	108 mm / 422 mm	50 mm / 360 mm	100 mm / 450 mm	60 mm / 385 mm
Blockbreite min./max.	115 mm / 300 mm	100 mm	110 mm / 320 mm	90 mm / 320 mm
Blockdicke min./max.	2 Blatt / bis 40 mm	0,5 mm / 40 mm	0,5 mm / 60 mm	0,2 mm / 45 mm
Rückenbearbeitung	Fräse und Kerbmesser	Schlitzten	Schlitzten	Fräsen und Schlitzten
Kantenbeileimung	rotierende Leimtrommel	ja - passiv	ja - passiv	ja - passiv
Klebstoffart	Heißleim, Kaltleim	Heißleim	Heißleim	Heißleim
Umschlaganleger	automatisch	manuell	manuell	automatisch
Anleger / Auslage		manuell	manuell	Saug-/Blasluft
Exemplare/Stunde	300	200	250	500
Anheiz- und Vorlaufzeit Min.		15 Min.	25	40
Länge x Breite x Höhe	165 x 85 x 125 cm	151 x 82 x 59 cm	172 x 73 x 114 cm	188 x 109 x 104 cm
Preis ab		auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Bemerkungen/Sonstiges	weitestgehend automatisiert	Staubabsaugung	Staubabsaugung	Staubabsaugung, Dunstabzug, Timerfunktion 24 h

Vertriebsorganisation	C.P. Bourg	C.P. Bourg	C.P. Bourg	Heidelberg Vertrieb D
Hersteller	C.P. Bourg	C.P. Bourg	C.P. Bourg	Eurotecnica Postpress srl.
Produktname	BB 3002	BB 4004	BBF 2005	Eurobind 200 / 300
Blocklänge min./max.	60 mm / 385 mm	60 mm / 356 mm	75 mm / 356 mm	140/380 mm / 145/420 mm
Blockbreite min./max.	90 mm / 320 mm	140 mm / 420 mm	100 mm / 320 mm	140/200 mm / 120/300 mm
Blockdicke min./max.	0,2 mm / 60 mm	0,2 mm / 45 mm	2 Blatt / 40 mm	2 / 50 mm
Rückenbearbeitung	Fräsen und Schlitzten	Fräsen und Schlitzten	Fräsen und Schlitzten	Schlitzten, Fräsen
Kantenbeileimung	ja - aktiv	ja - passiv	ja - passiv	Dreiseitenbeileimung (opt.)
Klebstoffart	Heißleim	Heißleim	Heißleim	Heißleim
Umschlaganleger	automatisch	automatisch	automatisch	manuell
Anleger / Auslage	Saug-/Blasluft	Saug-/Blasluft	Saug-/Blasluft	manuell, Rüttler optional
Exemplare/Stunde	600	1.200	500 offline (250 online)	max. 200 / 300 Takte
Anheiz- und Vorlaufzeit Min.	20	40	25	ca. 15 Min. / ca. 30 Min.
Länge x Breite x Höhe	200 x 135 x 150 cm	260 x 180 x 120 cm	260 x 180 x 120 cm	130/157 x 80 x 110 cm
Preis ab	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Bemerkungen/Sonstiges	Flügelbücher, 6fach Rillung durch Schwertrillung konkav und konvex	wie BB 3001, Offline-Betrieb und Online-Anbindung an digitale Drucksysteme und Dreischneider	On-Demand-Buchherstellung an Digitaldruckern, kombinierbar mit Broschürenfertigung	Modell 200M (Umschlagpresse), 200 ME (plus elektr. Zange), 200 MEC (plus Fräse)

Vertriebsorganisation	Heidelberg Vertrieb D	Heidelberg Vertrieb D	Heidelberg Vertrieb D	Heidelberg Vertrieb D
Hersteller	Eurotecnica Postpress srl.	Eurotecnica Postpress srl.	Eurotecnica Postpress srl.	Heidelberger Druckmaschinen
Produktname	Eurobind 500/500A	Eurobind 1200	Eurobind 2000 / 2000A	UB 124 / UB 221
Blocklänge min./max.	120 / 440 mm	145 / 420 mm	140 / 430 mm	152 mm / 445 mm / 483 mm
Blockbreite min./max.	120 / 320 mm	120 / 300 mm	120 / 300 mm	102 mm / 305 mm / 285 mm
Blockdicke min./max.	50 mm	2 / 45 mm	2 / 50 mm	3 / 60 mm
Rückenbearbeitung	Schlitzten, Fräsen	Schlitzten, Fräsen	Schlitzten, Fräsen	Fräsen, Kerben, Bürsten
Kantenbeileimung	ja	ja	ja	ja
Klebstoffart	Heißleim	Heißleim	Heißleim, 2 Tanks	Heiß- und Kaltleim, PUR
Umschlaganleger	von oben, absaugend	max. 500 mm Stapelhöhe	ja mit 2 Doppelrillwerkzeugen	automatisch
Anleger / Auslage	Rüttler optional	Band- und Stapelauslage	Rüttler, Band- und Stapelauslage	Saug-Blasluft / Auslaufkanal
Exemplare/Stunde	bis 500 Takte	bis 1.200 Takte	max. 2.000 Takte	12.000 / 13.500
Anheiz- und Vorlaufzeit Min.	ca. 30 Min.	ca. 30 Min.	ca. 30 Min.	-
Länge x Breite x Höhe	237 x 110 x 135 cm	375 x 230 x 155 cm	500 x 180 x 150 cm	auf Anfrage
Preis ab	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Bemerkungen/Sonstiges	500 A mit autom. Formatumstellung nach Dateneingabe	ausbaubar mit Trimmer	2000 A mit autom. Formatumstellung nach Dateneingabe	Ausbau mit Zusammentragmaschine, unterschiedliche Anleger

Vertriebsorganisation	Heidelberg Vertrieb D	Heidelberg Vertrieb D	Horizon GmbH	Horizon GmbH
Hersteller	Heidelberger Druckmaschinen	Heidelberger Druckmaschinen	Horizon International Inc.	Horizon International Inc.
Produktname	UB 224 / UB 227	UB 232	BQ 140	BQ 270
Blocklänge min./max.	152 mm / 445 mm / 320 mm	235 mm / 320 mm	120 mm / 400 mm	148 mm / 320 mm
Blockbreite min./max.	102 mm / 285 mm	160 mm / 241 mm	75 mm / unbegrenzt	105 mm / 320 mm
Blockdicke min./max.	3 / 60 mm	3 / 32 mm	0,5 mm / 30 mm	1 mm / 50 mm
Rückenbearbeitung	Fräsen, Kerben, Bürsten	Fräsen, Kerben, Bürsten	nur Kerben	Fräsen und Kleben
Kantenbeileimung	ja	ja	nein	ja
Klebstoffart	Heiß- und Kaltleim, PUR	Heiß- und Kaltleim, PUR	Hotmelt	Hotmelt
Umschlaganleger	automatisch	automatisch	manuell	Saugluft mit Rillung
Anleger / Auslage	Saug-Blasluft / Auslaufkanal	Saug-Blasluft / Auslaufkanal	- / manuell	Stehendauslage
Exemplare/Stunde	15.000	20.000	150	550
Anheiz- und Vorlaufzeit Min.	-	-	15	30
Länge x Breite x Höhe	auf Anfrage	auf Anfrage	145 x 42 x 113 cm	3.360 x 913 x 1.390 cm
Preis ab	auf Anfrage	auf Anfrage	10.000 €	31.500 €
Bemerkungen/Sonstiges	Ausbau mit Zusammentragmaschine, unterschiedliche Anleger	Ausbau mit Zusammentragmaschine, unterschiedliche Anleger		Sekundenschnelles Umstellen per Touch&work-Technologie. Auch f. Kleinstauflagen bis Einzelstück geeignet

KLEBEBINDER

Vertriebsorganisation	Horizon GmbH	Kolbus	Kolbus	Kolbus
Hersteller	Horizon International Inc.	Kolbus GmbH	Kolbus GmbH	Kolbus GmbH
Produktname	BQ-460	KM 470 / KM 473	KM 410 B / 410 C	KM 410 D
Blocklänge min./max.	75 mm / 320 mm	125/460 mm / 105/460 mm	105/510 mm / 105/420 mm	210 mm / 320 mm
Blockbreite min./max.	75 mm / 320 mm	100/390 mm / 100/320 mm	100 mm / 305 mm	145 mm / 240 mm
Blockdicke min./max	0,5 mm / 55 mm	3 mm / 60 mm / 70 mm	3 mm / 65 mm	3 mm / 20 mm
Rückenbearbeitung	Fräsen und Kerben	Fräsen, Kerben, Bürsten	Fräsen, Kerben, Bürsten	Fräsen, Kerben, Bürsten
Kantenbeileimung	ja	ja	ja	ja
Klebstoffart	Hotmelt oder PUR	Hotmelt, Kaltleim, PUR	Hotmelt, Kaltleim, PUR	Hotmelt
Umschlaganleger	Saugluft mit Rillung	automatisch	automatisch	automatisch
Anleger / Auslage	Stehendauslage	Saug-Blasluft /	Saug-Blasluft /	Saug-Blasluft /
Exemplare/Stunde	1.350	6.000 / 8.000	12.000 / 15.000	20.000
Anheiz- und Vorlaufzeit Min.	300	variabel	variabel	variabel
Länge x Breite x Höhe	3.140 x 1.460 x 1.720 cm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Preis ab	63.900 €	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Bemerkungen/Sonstiges	Mit Dreimeßerautomat HT-70 ausbaufähig zur inline Bindestraße	Ausbau möglich mit Zusammen-tragmaschine und Dreischneider	Ausbau möglich mit Zusammen-tragmaschine und Dreischneider	Ausbau möglich mit Zusammen-tragmaschine und Dreischneider

Vertriebsorganisation	Müller Martini	Müller Martini	Müller Martini	Müller Martini
Hersteller	Müller Martini	Müller Martini	Müller Martini	Müller Martini
Produktname	AmigoPlus	Tigra	Acoro A5 / A7	Bolero
Blocklänge min./max.	120 mm / 400 mm	120 mm / 370 mm	140 mm / 430 mm	140 mm / 510 mm
Blockbreite min./max.	95 mm / 270 mm	100 mm / 285 mm	100 mm / 320 mm	100 mm / 320 mm
Blockdicke min./max	3 mm / 40 mm	3 mm / 40 mm	3 mm / 60 mm	2 mm / 80 mm
Rückenbearbeitung	Fräsen und Kerben	Fräsen und Kerben	Fräsen, Kerben, Bürsten	Fräsen, Kerben, Bürsten
Kantenbeileimung	ja	ja	ja	ja
Klebstoffart	Hotmelt	Hotmelt und Kaltleim	Hotmelt und Kaltleim, PUR	Hotmelt und Kaltleim, PUR
Umschlaganleger	automatisch	automatisch / Saug-Blasluft	automatisch	automatisch
Anleger / Auslage	Saug-Blasluft / Kasten oder Band	Stapel oder Band	Saug-Blasluft / Auslaufkanal	Saug-Blasluft / Auslaufkanal
Exemplare/Stunde	300 - 1.500	1.000 - 3.600	1.000 - 5.000 / 7.000	1.200 - 8.000
Anheiz- und Vorlaufzeit Min.	variabel	variabel	variabel	variabel
Länge x Breite x Höhe	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Preis ab	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Bemerkungen/Sonstiges	SPS-Steuerung	Ausbau mit: Zusammentragma-schine, Dreischneider etc. zur kompletten Linie	Ausbau mit: Zusammentragma-schine und Dreischneider	Ausbau mit: Zusammentrag-maschine und Dreischneider, Frontschneider

Vertriebsorganisation	Müller Martini	Planatol / Händler	Ribler GmbH	Ribler GmbH
Hersteller	Müller Martini	Planatol System GmbH	Ribler GmbH	Ribler GmbH
Produktname	Corona C12 - C18	Planax Perfect-Binder F II	RIBLER RC 1	Express Binder / Ribler Junior
Blocklänge min./max.	140 mm / 360 / 510 mm	150 mm / 380 mm	DIN A5 / DIN A4	100 mm / 340 mm
Blockbreite min./max.	100 mm / 310 mm	110 mm / 350 mm	100 mm / 340 mm	100 mm / 360 mm
Blockdicke min./max	2 mm / 60 (80)mm	1 mm / 36 mm	4 mm / 40 mm	3 / 4 mm / 50 mm
Rückenbearbeitung	Fräsen, Kerben, Bürsten	Fräse und Schlitze	DF dynam. Fräse	ja
Kantenbeileimung	ja	ja		Option
Klebstoffart	Hotmelt und Kaltleim, PUR	Kaltleim (Dispersion)	Kaltleim, Dispersion	Kaltleim
Umschlaganleger	automatisch	nein	autom. Anleger	pneumatisch, Stapelhöhe 50 cm
Anleger / Auslage	Saug-Blasluft / Auslaufkanal	nein / manuell	in Bedienerhöhe fahrbar	Stehendauslage, fahrbar
Exemplare/Stunde	12.000 - 18.000	ca. 170	ca. 300 Bücher (Handanlage)	ca. 600 Bücher
Anheiz- und Vorlaufzeit Min.	variabel	-	keine	keine
Länge x Breite x Höhe	auf Anfrage	131,2 x 54 x 131,3 cm	226,5 x 310 x 90 cm	200 x 220 x 110 cm
Preis ab	auf Anfrage	10.000 €	auf Anfrage	auf Anfrage
Bemerkungen/Sonstiges	Modelle: C12,C13,C 15,C 18. Ausbau mit: Zusammentrag-maschine und Dreischneider		mit integrierter, automatischer Prägeeinrichtung für Rillung	Rüstzeiten < 30 Sekunden, Umschlagprägung, geteiltes 2-Zangensystem

Vertriebsorganisation	Sigloch	Sigloch	Wohlenberg	Wohlenberg
Hersteller	Sigloch Maschinenbau GmbH	Sigloch Maschinenbau GmbH	Wohlenberg	Wohlenberg
Produktname	SB-6000	KB 4300	Quickbinder	City 4000
Blocklänge min./max.	100 mm / 510 mm	100 mm / 390 mm	140 mm / 430 mm	140 mm / 370 mm
Blockbreite min./max.	90 mm / 320 mm	125 mm / 310 mm	75 mm / 320 mm	105 mm / 320 mm
Blockdicke min./max	3 mm / 80 mm	3 mm / 60 mm	2 mm / 70 mm	2 mm / 50 mm
Rückenbearbeitung	Staubfräser	Fräsen, Kerben, Bürsten	Fräsen, Aufrauhern	Fräsen, Aufrauhern
Kantenbeileimung	-	ja	ja	ja
Klebstoffart	Dispersion, Heißleim, PUR	Dispersion, Heißleim, PUR	Kalt-, Heißleim, PUR	Kalt-, Heißleim, PUR
Umschlaganleger	-	rotativ	rotativ	rotativ
Anleger / Auslage	Blockanleger / Umlegband	Saug-Blasluft	stehend	Saug-Blasluft/Niederlegestation
Exemplare/Stunde	6.000 / h	4.300 / h	2.000 Takte/h	4.000 Takte/h
Anheiz- und Vorlaufzeit Min.	-	variabel	variabel	variabel
Länge x Breite x Höhe	8 m x 1,2 m x 1 m	je nach Ausführung	3,7 m x 1,4 m x 1,3 m	je nach Ausführung
Preis ab	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Bemerkungen/Sonstiges				

KLEBBINDER

Vertriebsorganisation	Wohlenberg	Wohlenberg	Wohlenberg
Hersteller	Wohlenberg	Wohlenberg	Wohlenberg
Produktname	Champion E / 8000	Golf 6001	Master 6501
Blocklänge min./max.	140 mm / 458 mm		140 mm / 485 mm
Blockbreite min./max.	105 mm / 320 mm	105 mm / 320 mm	105 mm / 320 mm
Blockdicke min./max	2 mm / 62 mm		2 mm / 62 mm
Rückenbearbeitung	Fräsen, Aufrauen	Fräsen, Aufrauen	Fräsen, Aufrauen
Kantenbeileimung	ja	ja	ja
Klebstoffart	Kalt-, Heißleim, PUR	Kalt-, Heißleim, PUR	Kalt-, Heißleim, PUR
Umschlaganleger	rotativ oder Schuppenanleger	rotativ oder Schuppenanleger	rotativ oder Schuppenanleger
Anleger / Auslage	Saug-Blasluft/Niederlegestation	Saug-Blasluft/Niederlegestation	Saug-Blasluft/Niederlegestation
Exemplare/Stunde	8.000 Takte/h	6.000 Takte/h	6.500 Takte/h
Anheiz- und Vorlaufzeit Min.	variabel	variabel	variabel
Länge x Breite x Höhe	je nach Ausführung	je nach Ausführung	je nach Ausführung
Preis ab	je nach Ausführung	je nach Ausführung	je nach Ausführung
Bemerkungen/Sonstiges			

BUCHFERTIGUNGSLINIEN

Vertriebsorganisation	Kolbus	Kolbus	Müller Martini	Müller Martini
Hersteller	Kolbus	Kolbus	VBF Buchtechnologie GmbH	Tecnograph
Produktname	BF 511	BF 527	Diamant	CT 100 / CT 150
Format min./max.	100 x 100 mm / 305 x 370 mm	100 x 100 mm / 305 x 370 mm	70 x 100 mm / 300 x 380 mm	100 x 100 mm / 285 x 385 mm
Blockstärke min./max.	2 / 60 mm	2 / 80 mm	2 / 80 mm	1 / 25 mm
Anwärmen	Infrarot	Infrarot, Heißluft	Infrarot	-
Runden	Rundweg einstellbar	Rundweg einstellbar	Rundweg einstellbar	-
Abpressen	einfach	einfach	zweifach	-
Begazen, Kapitalen	autom. mit Heißleim	autom. mit Heißleim, Hotmelt	autom. mit Heißleim	-
Einhängen	mit Dispersionsleim	mit Dispersionsleim	mit Dispersionsleim	-
Falzenbrennen	Temperatur und Druck einstellbar	Temperatur und Druck einstellbar	Temperatur und Druck einstellbar	mit Dispersionsleim
Pressen	vollflächig	vollflächig	vollflächig, min. 6 Sekunden	Falzformrollen unbeheizt
Maschinengeschwindigkeit	1.800 Takte/h	3.600 Takte/h	max. 3.600 Takte/h	6.000 / 9.000 Takte/h
Bemerkungen/sonstiges	Copilotsystem mit Torchscreen	Copilotsystem mit Torchscreen	Bediensteuerung mit Commander, motorische Amryst-Verstellungen	Bediensteuerung mit Commander

DRAHTHEFTMASCHINEN

Vertriebsorganisation	Josef Foellmer GmbH / Händler	Josef Foellmer GmbH / Händler	Josef Foellmer GmbH / Händler	Hohner, Händler
Hersteller	Josef Foellmer GmbH	Josef Foellmer GmbH	Josef Foellmer GmbH	Hohner Maschinenbau GmbH
Produktname	JW-35	JW-2 H / JW-4H	FD	Exact
Tischgröße	610 mm lang	870 mm lang	820 mm lang	550 x 280 mm
Anzahl Heftköpfe max.	1	2 / 4	1	4
max. Heftstärke	30 mm	6 mm	25 mm	8 mm
Länge des Klammerrückens	14 mm	14 mm	14 mm	5, 8, 14, 16 mm
Heftdraht rund	No. 20 - 26	No. 25 + 26	No. 20 - 26	0,8 - 0,35 mm ø
Heftdraht flach	Runddraht wird flach geformt	-	-	0,7 x 0,35 - 0,75 x 0,55 mm
Heftleistung	210 Takte/Min.	200 Takte/Min.	180 Takte/Min.	206 Takte
Klammernabstand min./max.	-	45 - 160 mm / 45 - 360 mm	-	52 - 330 mm
Block- / Sattelheftung	ja / ja	ja / ja	ja / ja	ja / ja
Preis ab	5.900 €	6.350 €	6.900 €	auf Anfrage
Optionen		Ringösenheftung		Ringösen in 6, 7 und 8 mm

Vertriebsorganisation	Hohner, Händler	Hohner, Händler	Hohner, Händler	Hohner, Händler
Hersteller	Hohner Maschinenbau GmbH	Hohner Maschinenbau GmbH	Hohner Maschinenbau GmbH	Hohner Maschinenbau GmbH
Produktname	Exact-Plus II	Economy 25/40	Orion IV	Accord 10
Tischgröße	-	700 x 240 mm	1.000 x 330 mm	1.000 x 330 mm
Anzahl Heftköpfe max.	4	1	4	8
max. Heftstärke	6 mm	40 mm	20 mm	8 mm
Länge des Klammerrückens	8, 14, 16 mm	14 mm	14 - 16 mm	5, 8, 14, 16 mm
Heftdraht rund	0,8 - 0,35 mm ø	0,8 - 0,35 mm ø	0,4 - 0,8 mm ø	0,8 - 0,35 mm ø
Heftdraht flach	0,7 x 0,35 - 0,75 x 0,55 mm	0,7 x 0,35 - 0,96 x 0,78 mm	0,7 x 0,35 - 0,96 - 0,78 mm	0,7 x 0,35 - 0,75 x 0,55 mm
Heftleistung	80 Takte	206 Takte	192 Takte	154 Takte
Klammernabstand min./max.	52 - 330 mm	-	70 mm - 550 mm	52 - 550 mm
Block- / Sattelheftung	nein / ja	ja / ja	ja / ja	ja / ja
Preis ab	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Optionen	Ringösen in 6, 7 und 8 mm	Ringösen in 6 mm	Ringösen in 6 mm	Ringösen in 6, 7 und 8 mm